

武汉洗轮机 车辆洗轮机 武汉永维洁

产品名称	武汉洗轮机 车辆洗轮机 武汉永维洁
公司名称	武汉永维洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房
联系电话	15629085135

产品详情

武汉永维洁清洁设备有限公司是一家集生产、销售、服务于一体的专业清洁设备公司，公司产品涵盖冷、热水高压清洗机、全自动洗地机、吸尘扫地车、工业吸尘器、地毯清洗机、吸尘吸水机、单擦机、抛光机、工业吸油机、蒸汽清洗机、重油污清洁剂、密封件、各种液压管接头、工程洗轮机，全自动车辆冲洗设备，除尘喷雾设备，雾炮等系列产品，公司自成立以来，一直以专业的态度积极活跃在清洁领域。设计、生产专业化的清洁设备，帮助用户解决从日常清洁到各种地面情况的专业维护问题，凭借多年在各种清洁设备中所积累的经验、取得的成就，使我们能够不断解决客户在各种不同使用环境和不同类型的清洁难题。

- 1、全自动化清洗模式，红外线感应，真正做到无人值守；
- 2、采用大平面通过式清洗模式，可承重150吨，各种大型运输车辆经过设备停留30秒，触动感应开关就可以做到零死角清洗底盘、轮胎上粘接的泥土等，洗轮机价格，
- 3、循环水池的投入使得原本大流量的清洗模式耗水量降为极低，仅为5L/次，
- 4、多角度的喷射可以抑制空气中的扬尘，防止空气污染，循环水系统使得清洗下来的泥土便于清理，保证路面上的洁净，无需第二次人工清理

自动洗车机四周采用内坡度2%设计，使得每次清洗完毕后的污水能够导流进入循环水系统。防止水污染厂区，造成环境污染，厂区污染。

1、一、渣土车轮胎清洗机永维洁YWJ-2300：参数表：

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长*宽*高） cm 2300*3700*1000

使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）

冲洗压力 Kg/cm² 3-8

永维洁YWJ-2300工程洗轮机参数表

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长*宽*高） cm 3600*3700*1000

使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

工地车辆洗轮机/工地洗车台安装说明：

洗轮机底盘分左右两部分，首先把底盘两部分就位到基坑中，然后把对应的法兰（法兰之间一定要夹橡胶密封垫）用16个M12×50的螺栓连接起来压紧

2、按照相应的左右标志把对应的左右侧喷管用M10×40螺栓把法兰连接到洗轮机底盘上拧接(连接之前先装上对应的橡胶密封垫)

3、把水泵立放到清水池中，工地洗轮机，用软水管把水泵出水口和底盘进水口用连起来，把管卡拧紧。

4、先把光电感应开关在常开接线端接上2×1平方的两芯电缆线连接，其次把光电感应开关固定到感应开关支架上，最后把两芯线的另一端接到控制箱内的接线柱压接。

5、把水泵电缆线接到控制箱中交流接触器的进线端压紧，带自动控制系统的把感应开关的两芯线接到控制箱中对应的接线柱压紧。

5、把栅板（共21个）放到底盘上对应的空间内。

该设备配用大功率供水系统及专用喷嘴，冲洗压力大于4.5公斤/cm²，车辆洗轮机，冲洗迅速、干净、节水、节能。配用专用刮泥机自动除泥，免除人工操作之苦，武汉洗轮机，省时省力。

由施工用水主管接至清洗水箱为保证节约用水，设置过滤池、沉淀隔油池、集水井，通过加压泵送到底盘冲洗管及轮胎冲洗盘。洗车的污水汇总后通过DN200陶土管排至过滤池、沉淀隔油池、集水井，循环利用由潜水泵抽到水箱。基础设置：工地洗车台基础采用C30混凝土浇筑300厚。依据车辆宽度，设置高出洗车面100高混凝土台，让车辆上去后再放水冲洗。洗车台的设立，是对近百台进出场的车辆进行除泥除尘处理，有效的防止了出入施工现场的车辆对周边道路的污染。工程车洗轮机，工程车滚轴洗轮机，滚轴坑基式洗轮机，工地滚轴式洗轮机

武汉洗轮机-车辆洗轮机-武汉永维洁(推荐商家)由武汉永维洁清洁设备有限公司提供。武汉永维洁清洁设备有限公司(www.whxilunji.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。武汉永维洁——您可信赖的朋友，公司地址：武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房，联系人：蔡总。