

瑜伽垫自动裁断机价格 创洲机械 专业生产

产品名称	瑜伽垫自动裁断机价格 创洲机械 专业生产
公司名称	泉州市创洲机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村顺兴路78号
联系电话	15959586001

产品详情

国内裁断机业转型加快技术创新是必要

跟着中国裁断工作的不断开展，关于裁断机商品的需求与要求也在逐步进步。而这样的进步带来的是对工作技能进步更大动力。在未来的工作开展中，技能创新自然是首要，技能进步是必要，这是工作高速开展和市场需求中的条件。

尽人皆知，中国裁断工作自身开展较晚，且到当前仍然存在一些工业遗留疑问。再跟着转型晋级的加速，各类疑问不可防止的冒头呈现。这显然关于转型期的工作来说是一种阻止。

中国裁断机工作要想向集约型道路开展，走集约型开展道路，必须要向“低投入、高产出”的运营方针而尽力，这需求裁断公司从多个方面来着手进行革新。

冷水机选用的几个问题

五、冰水机流量、压力

一般注塑成型模具冷却，冰水的压力选择0.1~0.2Mpa，即可满足要求，而微电脑全功能冷水机能满足这个要求，二手瑜伽垫自动裁断机价格，当压力要求高于0.2Mpa时，需另行规划，以利采用相应压力的水泵以满足系统供水之需要。

流量与管径之间的关系表：管径3/8 1/2 3/4 1"1"/4 1"/2 2 3 流量1220356090130230560六、液压油和料筒喂料段的冷却

通常液压油和料筒喂料段采用冷却水塔的水来冷却，因为这不仅是方法，单就生产成本看，也是极经济的，除非对其温度有特定的要求，可用冰水对其进行冷却。

七、冰水管道的保温

冰水管道必须进行保温隔热，因为管道隔热不仅能阻止冷量的严重损失，而且也阻止了在管外壁上形成的结露水。例如：冰水温度10℃，环境温度为30℃，一根25米长，表面积为25m²金属管道的热辐射可达750kcal/h，这差不多是3HP压缩机产生的制冷量的10%，5HP压缩机产生的制冷量的6%左右。

冷水机与模具的连接，通常采用增强胶管连接，瑜伽垫自动裁断机价格，因为这样的胶管其本身就有隔热的功能，但长度超过5m，也要考虑适度的保温隔热性。附表：不同的模塑材料需要的注塑和模具温度和比容热。

材料	注塑温度	模具温度	比容热Kcal/kg
聚乙烯	160~310	0~70	0.55
聚185	~250	~60	0.35
尼龙	230~300	25~70	0.58
聚碳酸脂PC	280~320	70~130	0.03
聚PP	200~280	~80	0.48
ABS	180~260	40~80	0.40

三、冰水流量

一副模具所需的冰水流量直接与模具要带走的热量和冰水进出模具的温差有关。例如；要将6480kcal/h的热量从模具上带走，若温差为3℃，那么至少需要的流量为多少？冰水流量 $Q=6480 \div 3 \div 60=36$ (L/min)

四、冰水水质的处理

水的软化，在使用冷水机的过程中，也是一个不可忽视的问题，对水的PH值也需要不断地观测，PH值应等于7，大于7的PH值会产生可怕的腐蚀现象，二手瑜伽垫自动裁断机价格，如不采取措施，会在蒸发器、模具内生垢，会起隔热的作用，严重时，二手瑜伽垫自动裁断机价格，使其能量的转换效果降低30%。很明显这就要求考虑对硬水的软化。有效的方法，可在系统中配置一台电子硬水软化器，这样的软化器是以离子交换原理设计制作的。根据流量的不同可配置不同规格的软化器，直接连接在循环水管路中，一般配置有水处理软化器所需费用也不会太高，也可定期向循环系统中加入一定比例的除垢剂。

瑜伽垫自动裁断机价格-创洲机械 专业生产由泉州市创洲机械科技有限公司提供。泉州市创洲机械科技有限公司（www.chuangzhoujx.com）位于福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村顺兴路78号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前创洲机械在制鞋及鞋修理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。创洲机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。创洲机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。