二手瑜伽垫双面压纹机厂 创洲机械 产品加工

产品名称	二手瑜伽垫双面压纹机厂 创洲机械 产品加工
公司名称	泉州市创洲机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村顺兴路78号
联系电话	15959586001

产品详情

冷水机选用的几个问题

三、冰水流量

一副模具所需的冰水流量直接与模具要带走的热量和冰水进出模具的温差有关。例如；要将6480kcal/h的热量从模具上带走，若温差为3°C，二手瑜伽垫双面压纹机厂，那么至少需要的流量为多少？冰水流量Q=6480÷3÷60=36（L/min）。

四、冰水水质的处理

水的软化，在使用冷水机的过程中，也是一个不可忽视的问题，对水的PH值也需要不断地观测，PH值应等于7，大于7的PH值会产生可怕的腐蚀现象，如不采取措施，会在蒸发器、模具内生垢，会起隔热的作用，严重时，使其能量的转换效果降低30%。很明显这就要求考虑对硬水的软化。有效的方法，可在系统中配置一台电子硬水软化器，这样的软化器是以离子交换原理设计制作的。根据流量的不同可配置不同规格的软化器，直接连接在循环水管路中，一般配置有水处理软化器所需费用也不会太高，也可定期向循环系统中加入一定比例的除垢剂。

EVA材质用途及EVA材质特点

一、EVA是什么材质：

（1）、乙烯-共聚物（也称之为乙烯-
乙烯共聚物）是由乙烯（E）和乙烯（VA）共聚而制得，英文名称称之为：Ethylene Vinyl Acetate，简写为EVA，二手瑜伽垫双面压纹机厂，或E/VAC。

（2）、EVA由乙烯 - 共聚物（也称之为乙烯 - 共聚物）利用乙烯（E）和（VA）的共聚合制成

（3）、EVA中（VA）的含量在5%-40%，与聚乙烯（PE)相比，EVA由于在分子链中引入单体，因此降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能。

EVA复合材料压痕机器EVA海绵立体压痕成型机适用于各种适用于各种EVA、XPE、IXPE、SBR、乳胶、泡绵、针织棉、网布、皮革等材料的冷热压成型。广泛运用于鞋垫、眼罩、eva包、运动护具、运动器材、箱包、玩具、皮革压花成型各种真皮，商标皮的烙印，高温烙印。各种人造皮革和面料的凹凸压花成型等行业

EVA发泡海绵材料立体压痕压印机EAV凹凸立体压花机别名：EVA压花机、皮革平面压花机、油压平面压花机、油压eva发泡材料立体压痕机，热压压花纹成型机工设备、热压压花机、热压平面压花机、鞋面压花机、手袋压花机.皮革压纹机，海绵复合布立体压花机。

EVA复合材料压痕机器EVA海绵立体压痕成型机机械特点:

1.显示屏控制，单模温度控制较低，高温度可达300度。

2.机械压力大、抗拉性强、使用寿命长、操作简单等特点。

3.采用微机控制，有效提高产量和质量，降低生产成本。

4.使用热压机，冷压头，二手瑜伽垫双面压纹机厂，机两用。

5.参数设置方便。压力机控制灵活、安全

6.我们所有的电气、液压和机械部件都是行业标准，茂名瑜伽垫双面压纹机厂，在北美和欧洲都有。

7.采用平面式安装模具，模具只需安装在平整、方便、方便的平面上，平头主要用于较大的模具区域。

QS——1000型瑜伽垫双面压纹机

用途：将EVA、TPE高弹材料按所需花纹一次双面成型，速度快，操作简单，用于瑜伽垫、地垫、kang疲劳垫等等。机械参数：（长×宽×高）4800mm×1600mm×1350mm，电源380V，52hz总功率30kw，设备重量约1.3吨。泉州市创洲机械科技有限公司福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村顺兴路78号

二手瑜伽垫双面压纹机厂-创洲机械 产品加工由泉州市创洲机械科技有限公司提供。“ 制鞋机械,皮革制造专业设备,模具及其配件 ”就选泉州市创洲机械科技有限公司（www.chuangzhoujx.com），公司位于：福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村顺兴路78号，多年来，创洲机械坚持为客户提供好的服务，联系人：袁先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创洲机械期待成为您的长期合作伙伴！