

# 三针防尘网厂家批发 防尘网厂家批发 昊辰永兴

产品名称	三针防尘网厂家批发 防尘网厂家批发 昊辰永兴
公司名称	北京市昊辰永兴科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南大红门桥南
联系电话	13693359189

## 产品详情

### 防尘网的施工注意事项

防风抑尘网的主要作用是在煤场附近使用防风抑尘网。在我国许多地区，防风抑尘网很常见，黑色防尘网厂家批发，但在住宅区却很少见到。防风抑尘网因其优良的防风抑尘效果，所以它有着良好的口碑，为雾霾治理也做出了不可忽视的贡献。许多煤场将在施工初期订购、建造和安装防风抑尘网。

安装防风抑尘网不仅对当地环境有利，而且在很大程度上节约资源，经专业统计，防风抑尘网能有效防止煤尘，平均每年节约煤炭约6000吨煤。在煤炭采购安装中，为了使防风抑尘网能更好地发挥其作用，四针防尘网厂家批发，需要根据当地的地形、气候、土壤等条件进行研究，经过反复研究，制定出好的施工方案。

### 防尘网厚度的选择

理论厚度为0.5×1.5mm，用户使用较多的厚度为0.7mm。防尘板抗冲击产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。防尘网又叫防风抑尘墙、防风墙、挡风墙、抑尘墙。产品主体由钢结构组成，主要起挡风防尘的作用。抗紫外线(耐老化)产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。抑尘网防静电产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。例如，黑龙江、内蒙古、山西和陕西使用0.7毫米较多。新疆将使用较厚，而较少风的地区，如河南，可能使用更多0.6mm，三针防尘网厂家批发，但这取决于该地区的实际情况。当然，防尘网厂家批发，有一些厚度要求超过1.0mm，这是较少。

我们建议客户的厚度应设定在0.5m/1.0mm。首先，1.0mm可以被阻挡在高风速地区。第三，1.0mm以上的板材会对冲床造成损坏。许多工厂不能承受这种厚板对机器的损坏，加工费用高于加工费。最后，0.5-1.0mm的厚度也是很有效的，所以在0.5-1.0mm的尘抑制网中推荐厚度。

## 防尘网

### 防尘网产品简介

防尘网成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100mm，长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。防尘网材质及表面处理：材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。表面处理：静电粉末喷涂。

三针防尘网厂家批发-防尘网厂家批发-昊辰永兴(查看)由北京市昊辰永兴科贸有限公司提供。三针防尘网厂家批发-防尘网厂家批发-昊辰永兴(查看)是北京市昊辰永兴科贸有限公司(www.pffyb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严青松。