

进口泰科阀门 阀门 泰科阀门

产品名称	进口泰科阀门 阀门 泰科阀门
公司名称	泰科阀门有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇宇龙路85号4号房406
联系电话	13701725858 13701725858

产品详情

技术要求

阀体部分的要求（1）采用手轮或手柄操作时其与阀轴的连接应牢固可靠，在需要时可方便地拆卸和更换。（2）面对着手轮的端部按顺时针方向转动蝶板应能达到关闭。（3）手轮上应铸出或打上指示关闭方向的箭头及“关”字，或开关方向的箭头和“开”、“关”字，也可以在手轮的螺母下面用标牌表示。（4）手柄操作的蝶阀蝶板全开时，手柄应与通道轴线平行，并在手柄或另外的标牌上标示“开”、“关”方向。（5）用齿轮、杠杆、蜗轮、蜗杆或回转气缸等驱动装置操作的蝶阀，其驱动装置应能保证蝶阀在不超过蝶阀的压差为额定工作压力下能正常操作。（6）所有蝶阀都应有表示蝶板位置的指示装置和保证蝶板在全开和全关位置的限位装置。

信号蝶阀的发展

30年代，美国发明了蝶阀，50年代传入日本，到60年代才在日本普遍采用，而在我国推广则是70年代后的事了。目前世界上一般在DN300毫米以上蝶阀已逐渐代替了闸阀。蝶阀与闸阀相比有开闭时间短，操作为矩小，安装空间小和重量轻。以DN1000为例，蝶阀约2T，而闸阀约3.5T，且蝶阀易与各种驱动装置组合，有良好的耐久性和可靠性。橡胶密封蝶阀缺点是作节流使用时，由于使用不当会产生气蚀，使橡胶座剥落、损伤等情况发生。为此，现在国际上又开发金属密封蝶阀，气蚀区减小，近几年我国也开发了金属密封蝶阀，在日本近年来还开发耐气蚀、低振动、低噪声的梳齿形蝶阀。一般密封座的寿命在正常情况下，橡胶15年-20年，金属的80年-90年。但如何正确选用则要根据工况要求。二、蝶阀的使用：蝶阀的开度与流量之间的关系，基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量，其流量特性与配管的流阻也有密切关系，如两条管道安装阀门口径、形式等全相同，而管道损失系数不同，进口泰科阀门，阀门的流量差别也会很大。如果阀门处于节流幅度较大状态，阀板的背面容易发生气蚀，有损坏阀门的可能，一般均在15°外使用

消防阀门是工业、建筑管路上控制的一种重要附件，本讲义重于消防阀门实践应用，详细原理及结构剖

视图参照有关资料书籍，消防阀门由阀体、启闭机构、阀盖三大部分组成。

产品概述：

中线型对夹信号蝶阀是我厂引进国外先进技术而自行开发的中线型蝶阀，它具有结构简单，气动阀门，密封可靠，气动蝶阀，开启轻便、寿命长、维护方便等优点。故被广泛地应用于给排水、建筑消防等系统各种管道上，尤其在消防管路中。

产品名称：Z41X消防专用明杆弹性座封闸阀 碳钢消防阀门

产品范围：公称通径：50 ~ 400mm

产品概述：

消防专用明杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外，并可以较直观显示阀门开启程度，阀门，以便能在较远处判别阀门的开度，及时采取相应措施。启闭迅速可靠，故常应用于消防系统。

产品名称：ZSJZ系列水流指示器

产品范围：DN80—DN200

产品概述：

，产品概述：ZSJZ系列水流指示器用于湿式自动喷水灭火系统，一般安装在系统各分区的消防干管始端；可将水流动的信号转换为输出电信号，送到电控箱或消防控制中心显示喷头喷水的区域，对系统实施监控、报警作用。

产品名称：隔膜式雨淋报警阀

产品范围：DN80，DN100，DN150，DN200

产品概述：

本雨淋阀是一种直接密封式隔膜阀，隔膜采用进口橡胶材料制成，具有结构合理、性能可靠、使用方便、维修简单方便等特点。阀内无轴、无金属阀瓣等构件，所以不存在锈蚀问题。广泛用于各类开式系统（系统侧管路上为开式喷头）如雨淋系统、水幕系统、水雾系统。相关标签：

进口泰科阀门-阀门-泰科阀门(查看)由泰科阀门有限公司提供。泰科阀门有限公司（www.tktyco.com）是从事“暖通阀门,电动阀门,工业阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。同时本公司（www.taike-zg1.com）还是从事泰科官网铜阀系列，上海泰科阀门铜阀系列，泰科tktyco阀门铜阀系列的厂家，欢迎来电咨询。