

脱磁机(器) PTC-5135T

产品名称	脱磁机(器) PTC-5135T
公司名称	绵阳市涪城区力田磁电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力田 型号:PTC-5135T 磁场强度:强磁磁选机
公司地址	中国 四川 绵阳市涪城区 四川省绵阳市西河西路38号
联系电话	86 0816 2399798/2972017 15386632017

产品详情

品牌	力田	型号	PTC-5135T
磁场强度	强磁磁选机	磁系	筒辊式磁选机
磁系数量	组合式多筒磁选机	干湿类型	干式除铁机
种类	电磁除铁机		

1 概述ptc-5135t型线圈通过式脱磁器，按照电磁应原理、优化磁路设计，更多的设计思想是来源于工厂的要求，采用梯度磁场设计，磁路合理，脱磁效果好，元器件参数选用合理，可靠性、稳定性高。ptc-5135t线圈通过式脱磁器,采用全波电流波形脱磁,因此对电网无干扰、功耗低、抗干扰力强，广泛应用于机械行业、五金行业，汽配等行业，带磁产品、工件、器件的脱磁。2

特点磁路参数设计合理、功耗低、脱磁器带节电功能，方便使用而且节约能源，脱磁磁感强、脱磁效果好。光电传感器的工作电压为直流12v电压，既安全又可靠。脱磁器带漏电保护器，操作安全性更高。同时有小灯指示和外接报警灯指示、操作状态明显。3 技术指标适用范围：带磁金属钢件和工件、器件、模具等脱磁电压（v）：~380v脱磁时间（s）：5~50（工件长度不同，时间有所不同）脱磁电流（a）：<50a脱磁工件宽度与高度：490mm×330mm脱磁工件：长度不限残磁：<0.2mt主机尺寸：900mm(l)×220mm(w)×560mm(h)电控柜尺寸：390mm(l)×220mm(w)×460mm(h)工作电源：~380v/50hz（双相三线制）功率：<20kva重量：主机—110kg,电控柜—12kg备注：用户可选配输送装置。4.其它的规格可订作。