

厂家直销 临汾柔性防水套管厂家 临汾柔性防水套管

产品名称	厂家直销 临汾柔性防水套管厂家 临汾柔性防水套管
公司名称	河南省泰宇管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安南路西村工业区
联系电话	13103817001

产品详情

防水套管制作安装的标准方法

- 材料要求：**施工单位在材料进场后，临汾柔性防水套管公司，按防水套管标准要求对产品的外观、壁厚、配合公差进行现场检查，同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样，委托有资质的检测单位复试，合格后方可使用。
- 工艺流程样板标准：**套管制作 现场钢筋绑扎 套管安装固定 隐蔽验收 模板支设 浇筑混凝土。
- 技术要求：**加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。参照标准图集制作，防水套管的制作与安装包括两个方面，一个是加工止水环，止水环用不小于5-8mm的钢板制作，用断好的短管清除沿边毛刺后直立于钢板上，沿管的外沿用石笔画出与管子外径一致的圆，然后再向外延平不小于50mm画一大圆，之后用气割将管子等径的小圆割掉，再将大圆以外的部分割掉，剩下部分就是止水环。另一个是焊接钢管：将锯好的短管中间划线，将加工好的止水环套放置短管的中间线，先用电焊点焊一点，然后将止水环与断管按90°垂直找平，再在管的周围点焊不少于3点固定后再将止水环与短管的缝隙焊连严密，焊接且应双面施焊，焊缝要均匀饱满。

以上就是防水套管制作安装的标准方法，在具体施工操作中一定要严格按照相关操作标准，保证工程质量。

工程建设中需要着重注意的防水区

随着国家经济的发展，我们的生活水平也在提高，临汾柔性防水套管，尤其明显的是我们可以看到城市的周围都在开发，各种高楼建筑、基础配套设施都在建设中，在我们日常生活中，我们在新闻上或者自身周边环境中有听过某家房子漏水漏到了楼下等等，这是我们日常生活中需要注意防水操作的，那么在高楼建筑、基础设施建设中有哪些要着重注意的防水区。小编总结了在工程建设中需要着重注意的防水

区。

1. 屋面：水落口、设施基座、出屋面结构、变形缝、出屋面管道。
2. 有水房间：窗下止水台、套管、门口、大面。
3. 外窗：窗下口、窗侧口、窗上口。
4. 外墙：对拉螺栓孔、预留套管或预留孔洞、变形缝。
5. 地下室：穿墙管、后浇带、施工缝、桩头、外墙防水保护层、变形缝。

以上就是在工程建设中需要着重注意的防水区，了解防水区结合实际操作环境用合适的防水材料、防水套管等产品做好防水措施，避免后期出现不必要的麻烦。

柔性防水套管近年来随着其性能的不断完善，在市场上占据了越来越多的份额，工程建设中柔性防水套管的预埋、安装及后期使用都有标准的执行规范，今天小编总结了泰宇国家标准柔性防水套管的安装细则。

首先前期预埋定位要准确，不同的施工环境对于预埋的位置要求也不同，结合施工图纸进行操作，定位准确，这样可以有效的避免后续安装出现不必要的麻烦，其次预埋时一定要固定牢靠，柔性防水套管在放置时不会因为预埋固定不牢靠而发生位置偏移，最后柔性防水套管预埋后，露出混凝土地面的部分需用细混凝土或水泥砂浆作保护圈，以免造成破损，后期管道穿过套管时要严格按照相关操作规范来执行放置，临汾柔性防水套管，在进行密封时，密封材料的选择和使用也要注意，保障密封质量进而保证柔性防水套管的安装质量。

厂家直销(图)-临汾柔性防水套管厂家-临汾柔性防水套管由河南省泰宇管道科技有限公司提供。“防水套管,柔性防水套管,刚性防水套管,伸缩接头,传力接头”就选河南省泰宇管道科技有限公司(www.taiyukj.com)，公司位于：巩义市永安南路西村工业区，多年来，泰宇管道坚持为客户提供好的服务，联系人：路经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰宇管道期待成为您的长期合作伙伴！