

水下清淤设备 凯翔矿沙机械 清淤设备

产品名称	水下清淤设备 凯翔矿沙机械 清淤设备
公司名称	青州凯翔矿沙机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼街道办事处北霍陵社区
联系电话	18263627707

产品详情

- 1、首先将辅机的电池充电按钮“off”按下（如果有的话）。
- 2、将电控液压阀的电路断开（开关在操作台上）。
- 3、柴油机启动后其转速在空载转速运转5分钟进行热车（见柴油机厂说明书）。
- 4、检查柴油机各部运转情况，检查机油压力，海水泵的真空压力，各压力表读数。确认：机油压力、机油温度、冷却水温度（含内、外循环温度）、排气温度、液压泵系统油压等仪表值应处于正常范围。
- 5、当柴油机冷却水温上升到45---50度方可逐步提高转速直至额定转速（参照船柴油机说明书）。
- 6、检查三相电压表的电压和周波表，指示读数应在正常位置，三相电流应保持平衡。
- 7、液压系统正常工作温度在50度左右（值不超过70度），油温低于15度应进行预热。

绞吸式挖泥船

挖泥船的定义：

挖泥船，即清除水底沉积物的工具。动力一般有柴油机，电机两种。船体即浮体，采用拼装箱型结构。有清淤装置，动力装置，传送装置等。由动力驱动清淤装置清除水底沉积物，水库清淤设备，由传送装

置送出到目标位置。

工作条件：利用雨天河水流速2厘米 / 秒以上进行工作。

工作原理：利用船动力带动水泵，产生高压水流进入喷水管，通过安装喷水管上的喷水枪射出水流，将沉积河底的淤泥吹搅成混浊的水状，随河水流走，从而起到清淤作用。

技术特点：在喷水管设有相通的固定管和活动管，水下清淤设备，固定管和活动管上各设有喷水枪，活动管与固定管可折叠密封配合。当船行驰至桥墩或较窄河面时，可以将喷水管的活动管折叠起来以方便行驰，而固定管上的喷水枪继续喷射水流。在较宽河面时，则将活动管展开，使活动管与固定管上的喷水枪同时喷射水流来清理淤泥。从而避免了喷水管的长度受桥墩和船体大小限制，操作灵活，大大提高了使用效率和清淤效果。

绞刀头是绞吸式挖泥船的重要部件，尾矿清淤设备，在许多情况下，绞刀头决定了绞吸式挖泥船的产量。

绞吸式挖泥船是目前在疏滩工程中运用较广泛的一种船舶，它是利用吸水管前端围绕吸水管装设旋转绞刀装置，清淤设备，将河底泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大的泵力，输送到泥沙物料堆积场，它的挖泥、运泥、卸泥等工作过程，可以一次连续完成，它是一种效率高、成本较低的挖泥船，是良好的水下挖掘机械。输送：是利用船上的泥浆泵抽吸、加压，通过压力管道将泥浆输送到排放区域。随着排距的增加，水力输送管道的能量损失也相应的增加，为了提高生产效率，一般超过2000米需设置接力泵加压。

水下清淤设备-凯翔矿沙机械(在线咨询)-清淤设备由青州凯翔矿沙机械有限公司提供。青州凯翔矿沙机械有限公司(www.kaixiangjixie.com)为客户提供“挖泥船,小型挖泥船,河道清淤设备,河塘清淤机”等业务，公司拥有“凯翔矿沙机械”等品牌。专注于洗选设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李茂生。