

# 煤炭起重机 无锡市运达机械 优质煤炭起重机

产品名称	煤炭起重机 无锡市运达机械 优质煤炭起重机
公司名称	无锡市运达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市阳山镇冬青工业园区2幢
联系电话	13901516568

## 产品详情

### 起重机车轮轴与轴承维修

- (1) 轴颈的检修：轴颈在大修后的椭圆度、圆锥度不应大于0.03mm；
- (2) 裂纹的检修：用磁力或超声波探伤器检查轴，轴上不得有裂纹，划伤深度不得超过0.03mm；
- (3) 滚动轴承的检修：圆锥滚子轴承内外圈之间允许有0.03~0.18mm范围内的轴向间隙。轴承压盖调整间隙应在0.5~1.5mm的范围之内。

### 桥梁施工起重吊装作业吊点的选择

- 1、在吊运机械设备、构件时吊点位置应采用原设计的吊耳或吊环起吊。
- 2、吊运的设备或物件没有吊耳或吊环时，煤炭起重机，可在设备两端四个点上捆绑吊索，然后根据设备的形状通过适当调整选择吊点，使吊点与重心在同一垂直线上。
- 3、平吊长形物件，两个吊点的位置应在距重心相等距离的两端(因重心在中间)，吊力的作用线应通过重心。竖吊物件的吊点位置应在重心的上端。
- 4、吊运方形物件时，四根吊索应栓在吊物重心的四边起吊。

要是系统中使用到电液伺服阀，小编不妨多说两句，伺服阀得冲洗板要使油液能从供油管路流向集流器，并直接返回油箱，这样可以使油液反复流通，以冲洗系统，让油滤滤掉固体颗粒，冲洗过程中，煤炭起重机厂家，每隔1~2小时要检查一下油滤，煤炭起重机厂商，以防油滤被污染物堵塞，此时旁路不要打开，若是发现油滤开始堵塞就马上换油滤。

冲洗的周期由系统的构造和系统污染程度来决定，若过滤介质的试样没有或是很少外来污染物，则装上新的油滤，优质煤炭起重机，卸下冲洗板，装上阀工作！

有计划的维护：建立系统定期维护制度，对液压系统较好的维护制度建议如下：

- 1.至多500小时或是三个月就要检查和更换油滤。
- 2.定期冲洗油泵的进口油滤。
- 3.检查液压油被酸化或其他污染物污染情况，液压油的气味可以大致鉴别是否变质。
- 4.修护好系统中的泄漏。
- 5.确保没有外来颗粒从油箱的通气盖、油滤的塞座、回油管路的密封垫圈以及油箱其他开口处进入油箱。

煤炭起重机-无锡市运达机械-优质煤炭起重机由无锡市运达机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市运达机械有限公司（[www.ydmac.com](http://www.ydmac.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!