

# 二氧化碳灭火器供应商厂家供应 东方华宇

产品名称	二氧化碳灭火器供应商厂家供应 东方华宇
公司名称	北京东方华宇消防器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东风乡 驼房营南路甲8号院68号
联系电话	18210430269 18210430269

## 产品详情

### 灭火器的检查

北京东方华宇消防器材销售有限公司是经北京消防局核准备案的消防器材生产、销售、维修检测和消防工程施工为一体的专业公司，公司设有消防器材批发部、消防器材（灭火器）维修中心、消防工程公司和电气安全防火检测中心。其中灭火器包括：二氧化碳灭火器，水基型灭火器，干粉灭火器等。

#### 二氧化碳灭火器供应商二氧化碳灭火器供应商

压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常，否则，应更换压力表。

喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的，必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。

顶针不得有肉眼可见的缺陷，否则，必须更换。

密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换，并符合GB 4402第 2.2.5 款的规定。

想要了解更多产品信息，赶紧拨打图片上的电话吧~~~

如何判断送检灭火器真的被“年检”？

北京东方华宇消防器材销售有限公司是经北京消防局核准备案的消防器材生产、销售、维修检测和消防工程施工为一体的专业公司，公司设有消防器材批发部、消防器材（灭火器）维修中心、消防工程公司和电气安全防火检测中心。其中灭火器包括：二氧化碳灭火器，水基型灭火器，干粉灭火器等。

二氧化碳灭火器供应商二氧化碳灭火器供应商

压力表可以与拉环对比大小

图片灭火器存在的主要问题：

灭火器已达到法定报废年限。

有可能这个灭火器和这家酒店一样久远。

判定主要依据：

1、灭火器使用压力表为“小表”：

表明该灭火器于2005年12月1日前出厂。看一看两个压力表的差别

差的可不是一两点吧

再仔细观察一下灭火器压力表上的日期

然后

火速自查下身边的灭火器

是不是也存在这种情况？

标准援引：GB 4351.1-2005《手提式灭火器》第1部分:性能和结构要求 6.13.2.2、6.13.2.4、6.13.2.5

2、灭火器瓶体无身份的证(S标)：

表明该灭火器于2008年1月1日前出厂。

从2008年1月1日起，对灭火器、防火门、消防应急灯具等三类产品实行消防产品身份的证管理，并逐步在其它消防产品中推行。

身份的证样式也不是一成不变的：网友答案集锦（仅供参考）：

“消防知识宣传”感谢各位网友用心的回答！

Q：灭火器需要放置在灭火器箱吗？

A：不需要。

依据：《建筑灭火器配置验收及检查规范》

Q：灭火器距离地面多高？

A：手提灭火器顶部离地面距离不大于1.5m，二氧化碳灭火器供应商，底部离地面不小于0.08m。

依据：《建筑灭火器配置验收及检查规范》

Q：灭火器需要设置标志吗？

A：在灭火器设置点附近的墙面上应设置指示灭火器位置的标志，并宜选用发光标志。

依据：《建筑灭火器配置验收及检查规范》

Q：潮湿性或腐蚀性场所，应采取哪些措施？

A：采取防湿或防腐蚀措施。

依据：《建筑灭火器配置验收及检查规范》

Q：该灭火器放在门后面，影响安全疏散吗？

A：灭火器放置在门后面，不影响门的开启，也未使疏散通道局部变窄。

依据：《建筑灭火器配置验收及检查规范》

Q：每个灭火器设置点必须放置2具灭火器吗？

A：一个计算单元内配置灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

依据：《建筑灭火器配置设计规范》

Q：什么是“计算单元”？

A：当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时，可将其作为一个计算单元。

依据：《建筑灭火器配置设计规范》

Q：检查卡需要挂在每个灭火器上吗？

A：不需要。灭火器的检查记录应予保留。单位可根据需要设置。

依据：《建筑灭火器配置验收及检查规范》

Q：铭牌老化严重是否该报废？

A：应报废：

依据：《建筑灭火器配置验收及检查规范》

想要了解更多产品信息，赶紧拨打图片上的电话吧~~~

## 灭火器的检查

北京东方华宇消防器材销售有限公司是经北京消防局核准备案的消防器材生产、销售、维修检测和消防工程施工为一体的专业公司。

二氧化碳灭火器供应商二氧化碳灭火器供应商

灭火器的检查：

没有按 GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3 条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。

器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷，否则必须更换。

塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查，不合格者必须更换。

金属器头从出厂之日起，每隔五年必须筒体一起做一次水压试验，不合格者必须更换。

所有需更换的灭火器零、部件应尽可能采用原生产厂生产的。若采用其他厂或自制的零、部件，必须符合国家标准、行业标准和灭火器生产厂的设计要求。

经过维修的灭火器，其充装的灭火剂应符合有关灭火剂的标准要求。

经维修后的灭火器，必须在灭火器的筒身和贮气瓶上分别贴上维修铭牌。

铭牌的位置在灭火器生产厂贴花的背面筒身上。

铭牌的尺寸推荐为 70mm × 50mm。

铭牌的颜色推荐为白底黑字。

想要了解更多产品信息，赶紧拨打图片上的电话吧~~~

二氧化碳灭火器供应商厂家供应-东方华宇由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。北京东方华宇消防器材销售有限公司（[www.dfhyxf.com](http://www.dfhyxf.com)）是从事“消防器材,灭火器,灭火器年检,灭火器箱,微型消防站,防火涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（[www.syhtt.cn](http://www.syhtt.cn)）还是从事北京室内灭火器箱厂家，翻盖式灭火器箱厂家，北京灭火器箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。