

高流动PC/ABS科思创T85 SG

产品名称	高流动PC/ABS科思创T85 SG
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:科思创T85 SG 型号:科思创T85 SG 产地:科思创T85 SG
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

供应德国科思创(拜耳)PC/ABS T45 PG 通用注塑级，电镀应用。供应德国科思创(拜耳)PC/ABS T45MN 特殊级，是Bayblend的标准品级 供应德国科思创(拜耳)PC/ABS T65MN 抗冲击强度高，维卡软化点高。供应德国科思创(拜耳)PC/ABS T95MN 特殊级，超高抗冲击强度，耐热性120 以上 供应德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 AT 注塑级，提高抗静电性能，良好的流动性。 供应德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 HI 具有改进的低温冲击强度和耐化学性 供应德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 PG 注塑级，易流动，电镀应用。

部分型号免费拿料试样，25KG起订，一吨以上含运费。

全国发货，当天订货，当天发货。

上海华颺公司所售原料均原厂原包，假一赔十。

本公司长期经营多国塑胶原料，品种齐全，货源稳定充足，量大从优，保质保量。

我司所售所有产品均可提供SGS (ROHS)报告MSDS认证ROHS 物性表FDA 黄卡 UL认证材质证明COA 等资料。

订购说明：原料到厂后，请先检查外包装是否完好，如发现物流过程中大量包装损坏及原料外漏

请与物流人员出具证明保存。并24小时内与我们联系，我们会及时解决问题。

如需要其它物性资料，请来电咨询，期待合作，共创双赢!

PC/ABS特点及应用

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合金而成的热可塑性塑胶，结合了两材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上，详细如下：

- 1.汽车内外饰:仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件
- 2.商务设备机壳和内置部件:笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器
- 3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡(SIM卡):
- 4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道
- 5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件

PC/ABS注塑模工艺条件:

干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度: 230~300C。

模具温度:50~100C。

注射压力:取决于塑件。

注射速度:尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T80 XG 注塑级，良好的流动性 德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 SG
注塑级，高熔体流动。 德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 XF
注塑级，更好的流动性。 德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 MN
耐蠕变、尺寸稳定性好 德国科思创(拜耳)PC/ABS T90 HT
注塑级，高耐热性，容易流动;适合生活配套组件。 德国科思创(拜耳)PC/ABS T95 MF
矿物填充增强9%，高耐热性，注塑级。 德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1472
热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。 德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1480
热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。 德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1491
热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。 德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1510
高流动，无积垢，适合汽车、电器部件、薄壁制件。 德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1511
高流动，无积垢，适合汽车、电器部件、薄壁制件。 德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1751
易流动，应力开裂性减轻 维卡耐热100，阻燃V-0级。 德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1514
阻燃，高耐热，注塑级。 德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1514
BBS073阻燃，高耐热，注塑级， 德国科思创(拜耳)PC/ABS FR2000
高流动性，阻燃性，用于薄壁制品 德国科思创(拜耳)PC/ABS FR2010 更高耐热性和冲击强度
德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3000 注塑级，阻燃，良好的光稳定性。
德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3002 注塑级，阻燃，笔记本电脑和薄壁应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3005 BBS310 注塑级，阻燃，耐化学性。 德国科思创(拜耳)PC/ABS
FR3005 HF 阻燃，注塑级。 德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3005 HG
阻燃，高光泽度，注塑成型。 德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3008
阻燃，注塑级，耐水解性，良好的光稳定性。 德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3008 HR
阻燃，注塑级，耐水解性，良好的光稳定性。 德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3010
阻燃，注塑级，耐化学性和抗应力开裂。 德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3010 BBS910
阻燃，注塑级，紫外线稳定,抗应力开裂行为。 德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3010 IF
阻燃，注塑级。 德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3030
无卤阻燃，挤出级，良好的挤出和真空成型。