

德立功CL15811-D医用注射针针尖刺穿力测试仪

产品名称	德立功CL15811-D医用注射针针尖刺穿力测试仪
公司名称	昆山德立功自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德立功
公司地址	昆山市花桥镇立德企业家园区1号楼1室（注册地址）
联系电话	18511156696

产品详情

CL15811-D医用注射针针尖刺穿力测试仪

Medical Injection Needle Point Puncture Force Tester

采用5.7英寸（120×90）PLC多彩液晶触摸显示屏，中文菜单显示。公称规格、管壁、测试次数、加压、上行、下行、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单，机载打印测试数据。实时显示刺穿力和峰值力数据，可显示最大刺穿力及F五种峰值力。CL15811-D医用注射针针尖刺穿力测试仪完全符合

GB15811《一次性使用无菌注射针》标准中相关条款设计制造。

公称规格：0.3～1.2mm（0.2～3.4mm）；

测试范围：0.10～5.00N、精度：±0.01N；

移动速度：100mm/min；

（赠送）模拟皮肤：聚氨酯膜材料，符合GB15811标准；

打印方式：每次可打印8次、13次或20次测试数据及平均穿刺力和偏差值。

净重：11kg 外形尺寸：400×290×240（mm）

It uses 5.7 inch (120 *90) PLC multi-color LCD touch screen to display Chinese menu. Nominal specification, pipe wall, test times, pressure, up and down, time and calibration. The menu on LCD screen is controlled by keyboard, and the test data is printed on board. Real-time display of piercing force and peak force data can show the maximum piercing force and F five peak

forces. CL15811-D Medical Injection Needle Point Puncture

Tester fully complies with the relevant provisions of GB15811

Standard for Disposable Sterile Injection Needles.

Nominal specification: 0.3-1.2 mm (0.2-3.4 mm);

Test range: 0.10-5.00N, accuracy: +0.01N;

Moving speed: 100mm/min;

(Gift) Simulated skin: polyurethane membrane material, in line

with the GB15811 standard;

Printing method: 8 times, 13 times or 20 times test data and

average puncture force and deviation value can be printed each

time.

Net weight: 11kg shape size: 400 x 290 x 240 (mm)