

萝岗搅拌器齿轮批发 白杨塑胶

产品名称	萝岗搅拌器齿轮批发 白杨塑胶
公司名称	东莞市白杨塑胶齿轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇刘屋村洲头龙仔街9号
联系电话	13928958369

产品详情

东莞市白杨塑胶齿轮有限公司专业生产制造各种精密塑胶齿轮及配件，白杨塑胶齿轮以满足客户需求为己任，实行全员品质管理，持续不断的提升产品品质，确保与客户保持良好的互利、双赢、合作的关系。

齿轮作为汽车传动系统的主要组成部分，由于车速的不断变化和频繁的换档，其工况较为复杂多变，工作环境较为恶劣。实践证明，轮齿弯曲疲劳折断是造成齿轮失效的主要破坏形式之一。因此，准确的计算齿轮弯曲强度显得十分必要。齿轮齿根弯曲应力分析作为齿轮弯曲疲劳强度计算的主要内容，更加得到人们的重视。

主要针对变速器圆柱斜齿轮齿根弯曲应力分析问题展开研究，得到一些有价值的结论。对渐开线外啮合圆柱齿轮齿根弯曲应力的经典计算方法进行系统化的分析与总结，归纳经典方法计算齿轮齿根弯曲应力所需的齿轮基本参数;针对齿轮接触、弯曲及胶合问题，实现计算载荷系数(使用系数、动载系数、齿向载荷分布系数、齿间载荷分配系数)计算的规范化、标准化。

东莞市白杨塑胶齿轮有限公司专业生产制造各种精密塑胶齿轮及配件，白杨塑胶齿轮以满足客户需求为己任，实行全员品质管理，持续不断的提升产品品质，确保与客户保持良好的互利、双赢、合作的关系。

螺旋齿轮传动是由两个斜小齿轮相啮合组成的。用途：传递空间两相错轴之间的运动。特点：

- 1、螺旋向可改变中心距，传动比
- 2、转向可由螺旋转变化改变
- 3、磨损快
- 4、点接触
- 5、轴向力小

常用齿轮齿形加工方法

齿轮齿形的加工方法，有无切屑加工和切削加工两大类。

无切屑加工方法有：热轧、冷挤、模锻、精密铸造和粉末冶金等。

切削加工方法可分为成形法和展成法两种，其加工精度及适用

东莞市白杨塑胶齿轮有限公司专业生产制造各种精密塑胶齿轮及配件，白杨塑胶齿轮以满足客户需求为己任，实行全员品质管理，持续不断的提升产品品质，确保与客户保持良好的互利、双赢、合作的关系。

工业齿轮也有大小之分

工业齿轮在啮合时齿面接触处有接触应力，齿根部有弯曲应力，可能产生齿面或齿体强度失效。齿面各点都有相对滑动，会产生磨损。工业齿轮主要的失效形式有齿面点蚀、齿面胶合、齿面塑性变形和轮齿折断等。因此要求工业齿轮材料有高的弯曲疲劳强度和接触疲劳强度，齿面要有足够的硬度和耐磨性，搅拌器齿轮批发，芯部要有一定的强度和韧性。例如，在确定大、小工业齿轮硬度时应注意使小工业齿轮的齿面硬度比大工业齿轮的齿面硬度高30-50HBS，这是因为小工业齿轮受载荷次数比大工业齿轮多，且小工业齿轮齿根较薄，强度低于大工业齿轮。

萝岗搅拌器齿轮批发-白杨塑胶(推荐商家)由东莞市白杨塑胶齿轮有限公司提供。东莞市白杨塑胶齿轮有限公司(www.baiyang88.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的五金模具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领白杨塑胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！