

# 路面埋地灯带

产品名称	路面埋地灯带
公司名称	深圳市创晟半导体照明有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:创晟 产地:深圳 电压:24
公司地址	深圳市宝安区西乡华丰第一科技园A
联系电话	0755-61968119 13058155846

## 产品详情

线条埋地灯采用专业恒流源驱动芯片，90mA恒流输出，16路恒流驱动，15V驱动电压，SOP20脚封装，低功耗CMOS锁存逻辑，高速信息输入速率；线条埋地灯采用高导热系数的铝合金材料，阳极氧化或表面喷涂处理，端盖由铝合金高压压铸，高强度钢化玻璃，透光率高，耐移横击性好，密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，双重防水，防水性能强悍，等级:IP67；可控温式空气对流一体化外壳散热设计。

一、线条埋地灯灯体特点：1、采用高导热系数的铝合金材料，阳极氧化或表面喷涂处理，端盖由铝合金高压压铸，耐移横击性好；2、采用钢化玻璃面罩，玻璃表面用高温釉化处理，灯具内镀高温防眩光及防紫外线釉；3、灯体散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%；4、表面钢化玻璃与灯体保持平行一致，无翘起及型材变形现象；5、使用专利防水透气螺栓，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。

二、线条埋地灯综合参数:1、光源参数：进口台湾晶元5050贴片三合一灯珠，反极性封装；2、光源数量：60PCS；3、灯板材质：1.5mm厚度双层铝基板；4、发光角度：45°，60°，120°；5、发光效果：单色常亮，彩色渐变，全彩数码追光流水等；6、色温：冷光，正白，暖光；7、工作环境温度：-25°-65°；8、工作环境湿度：10-90%RH；9、功率因数：>0.9；10、显色指数：70RA；11、使用寿命：>50000H；12、控制方式:外控或同步DMX512控制；13、防护等级:IP67；14、工作电压：DC24V；15、额定功率：15W；16、外观尺寸：W52\*H91\*L1000mm；

三、线条埋地灯的施工安装：1、预埋件与灯体结合，方便内部走线已经后期维护，提高灯体安装的平稳性；2、信号线与电源线合理分布，建议使用6平方以上截面的优质铜线电缆，信号线根据距离分别采用超五类屏蔽网线和光纤；3、安装过程中注意灯具连接线破皮损坏，勿用力拉扯灯具出线；4、安装时注意灯具输入电压，正负极，做好防雷保护；5、按照本公司出具的线路布线图，根据灯具本身的卡玛螺丝固定到位；

四、线条埋地灯产品用途：1、户外照明：外缘照明、建筑物装饰照明、标志照明、指示牌、路径和轮廓标志、水下工程照明、交通、隧道、道路照明；2、广告招牌:广告字的背光源，发光字、发光招牌；3、室内装饰：高档专卖店、商场等室内商业照明，汽车装饰，走廊照明、楼梯照明隐蔽位置照明、家具装饰照明、室内暗槽、橱窗照明；4、氛围照明：酒吧、KTV、咖啡厅等休闲娱乐场所的气氛渲染。美容院照明、工艺品光源等。

五、产品图片：