

KYORITSU 3125高压绝缘电阻测试仪

产品名称	KYORITSU 3125高压绝缘电阻测试仪
公司名称	上海协鸿仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:指针式电阻测量仪表 品牌:日本共立KYORITSU 型号:3125
公司地址	中国 上海市徐汇区 上海市徐汇区 漕宝路1058弄18号5楼501室
联系电话	86 21 64557749 13585842874

产品详情

类型	指针式电阻测量仪表	品牌	日本共立KYORITSU
型号	3125	测量范围	0-1000G (M)
测试电压	500-5000 (V)	精度	± 5%
重量	1.8 (kg)		
日本共立kyoritsu3125高压绝缘电阻测试仪			

主要特点

宽广的测试电压量程：500v,1000v,2500v,5000v，绝缘电阻可达1000g ohm

详细介绍

产品介绍： 宽广的测试电压量程：500v,1000v,2500v,5000v，绝缘电阻可达1000gohm 大显示屏，可同时显示条形码和数字值 可测量极化指数(pi)和吸收比 (dar) 可选择绝缘测试时间(10分钟内) 输出电压显示和放电电压显示 超测量范围报警指示 自动关机功能 国际安全规格：iec61010-1cat.iii600v

量程	绝缘电阻								电压测试	
	500v		1000v		2500v		5000v			
测定范围	0.0~99.9m	100~999m	0.0~99.9m	100~999m	0.0~99.9m	100~999m	0.0~99.9m	100~999m	0.0~99.9m	100~1000g

精确度	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$
短路电流	约 1.3ma				
定格测定电流	0.5m 负荷时1ma~1.2ma	1m 负荷时1ma~1.2ma	2.5m 负荷时1ma~1.2ma	5m 负荷时1ma~1.2ma	5m 负荷时1ma~1.2ma
开路电压	500vdc+30%以内-0%	1000vdc+20%以内-0%	2500vdc+20%以内-0%	5000vdc+20%以内-0%	5000vdc+20%以内-0%
最大显示	999计数(1000g 时1000计数)				
消耗电流	测试时最大约1000ma				
耐压	8320v/5秒钟				
安全规格	iec61010-1 cat.iv 300v/cat.iii 600v 污染度 2				
电池	dc 12v:lr14 × 8节				
外形尺寸	205(l) × 152(w) × 94(d)mm				
重量	约 1.8kg (含电池)				
附件	使用说明书、lr14 × 8节、测试线				