

# KYORITSU 3128高压绝缘电阻测试仪

产品名称	KYORITSU 3128高压绝缘电阻测试仪
公司名称	上海协鸿仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:指针式电阻测量仪表 品牌:日本共立KYORITSU 型号:3128
公司地址	中国 上海市徐汇区 上海市徐汇区 漕宝路1058弄18号5楼501室
联系电话	86 21 64557749 13585842874

## 产品详情

类型	指针式电阻测量仪表	品牌	日本共立KYORITSU
型号	3128	测量范围	1G -10T ( M )
测试电压	500-12000 ( V )	精度	± 5%
重量	10 ( kg )		
日本共立kyoritsu 3128高压绝缘电阻测试仪			

### 主要特点:

测试后自动显示p1 ( 极化指数 ) dar ( 诱电体吸收比 )

sv ( 阶跃电压 ) dd ( 诱电体放电 ) 测试功能的各数值。

内存可记录6000个此时数据。

短路电流为5ma

测试开始的同时显示测试时间。

直接显示输出电压和放电电压值

自动放电功能和通电警告 ( 蜂鸣 ) 功能

自动关机功能和背光照明功能

设计符合安全规格ec61010-1cat.n 600v 污染度2

详细介绍:

kew3128						
特定测试电压	500v	1000v	2500v	5000v	10000v	12000v
最大测试值	1g	2g	100g	1t	10t	10t
绝缘电阻精确度	0-99.9g : $\pm 5\%rdg \pm 3dgt$ 100g -10t $\pm 20\%$					
输出电压	-0% + 20% (+30%) /1000v以下					
电滤	充电电池 (置电池: 12v) ac电源: 100v-240v.50/60hz					
自动关机	10分钟以上无操作后自动关闭电源					
外形尺寸	300 (l) $\times$ 400 (w) $\times$ 200 (d) mm					
重量	约10kg					
附件	测试探针接地测试线勾形探针电源线使用说明书硬质箱电池					
可虑件	鳄鱼夹测试线通信用电线通信用软件					