

地面警示灯带

产品名称	地面警示灯带
公司名称	深圳市创晟半导体照明有限公司
价格	14.00/套
规格参数	品牌:创晟 产地:深圳 尺寸:1000
公司地址	深圳市宝安区西乡华丰第一科技园A
联系电话	0755-61968119 13058155846

产品详情

地面警示灯带光源变化多样：LED光源可以利用红绿蓝三基色原理，在计算机技术下使三种颜色具有256级灰度并任意混合，组成16W种颜色，形成不同光色组合，并可以实现光色变化多端丰富多彩的动态变化效果和各种图像，效果有：追逐、流水、渐变、跳变、动画显示等

地面警示灯带光源为固态冷光源，环氧树脂封装，抗震动，不存在灯丝发光易烧。热沉淀。光衰等缺点，使用寿命达100000小时，性能稳定，可在-30° - +50° 环境下正常工作

一、地面警示灯带控制方式：1、采用主控加分控模式，一个主控可带32个分控，每个分控四个输出端口，每个端口可以控制512个像素点；2、主控与分控之间，分控与分控之间，分控与信号放大器之间采用双五类屏蔽双绞线，每段距离不超过120米；3、主控器可与电脑同步，也可以单独用SD卡储存程序单独控制。

二、地面警示灯带技术参数：1、工作电压：DC24V；2、额定功率：15W；3、外观尺寸：W52*H91*L1000mm；4、工作环境温度：-25° -65°；5、工作环境湿度：10-90%RH；6、内部灯珠：进口台湾晶元5050贴片三合一灯珠，反极性封装；7、灯珠数量：60PCS；8、灯具重量：3.5KG；9、灯具颜色：各种单色、七彩渐变、全彩数码。

三、地面警示灯带内部技术要求：1、使用专利防水透气螺栓，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象；2、合理的预埋件或安装码，安装方便平稳牢固，后期维护成本大大降低；3、灯体无螺钉暴露，全部由后体装入，使表面更整洁美观，并可有效延长螺钉使用寿命；4、采用进口芯片，灯珠光通量在100-110LM/W，显色指数RA大于75，发光角度在8-120°；5、采用专业恒流源驱动芯片，90mA恒流输出，16路恒流驱动；6、美国德州高功率驱动器件，飞利浦数据通讯器件，飞利浦稳压器件；7、进口高亮度三合一灯珠，发光角度，发光强度，波长三项高度一致，混光效果突出。

六、产品图片：