

小型湿地挖掘机 文利工程机械水挖 丹东湿地挖掘机

产品名称	小型湿地挖掘机 文利工程机械水挖 丹东湿地挖掘机
公司名称	洪湖市大沙文利工程机械设备租赁服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	城南开发区屈原南路吉祥凤凰城368栋1单元1层101号
联系电话	13872340302

产品详情

1. 挖掘机是经济投入大的固定资产，为提高其使用年限获得更大的经济效益，设备必须做到定人、定机、定岗位，明确职责。必须调岗时，应进行设备交底

[4]

。

2. 挖掘机进入施工现场后，驾驶员应先观察工作面地质及四周环境情况，挖掘机旋转半径内不得有障碍物，以免对车辆造成划伤或损坏。

3. 机械发动后，禁止任何人员站在铲斗内，铲臂上及履带上，确保安全生产。

4. 挖掘机在工作中，禁止任何人员在回转半径范围内或铲斗下面工作停留或行走，非驾驶人员不得进入驾驶室乱摸乱动，不得带培训驾驶员，以免造成电器设备的损坏。

5. 挖掘机在挪位时，驾驶员应先观察并鸣笛，后挪位，湿地挖掘机出租，避免机械边有人造成安全事故，挪位后的位置要确保挖掘机旋转半径的空间无任何障碍，严禁违章操作。

常见的挖掘机结构包括，动力装置，工作装置，小型湿地挖掘机，回转机构，操纵机构，传动机构，租赁湿地挖掘机公司，行走机构和辅助设施等。

传动机构通过液压泵将发动机的动力传递给液压马达、液压缸等执行元件，推动工作装置动作，从而完成各种作业。

行走装置

行走装置即底盘，包括履带架和行走系统，主要由履带架、行走马达+减速机及其管路、驱动轮、导向轮、托链轮、支重轮、履带、张紧缓冲装置组成，其功能为支承挖掘机的重量，并把驱动轮传递的动力转变为牵引力，实现整机的行走。

车架总成（即履带行走架总成）为整体焊接件，采用X形结构，丹东湿地挖掘机，其主要优点是具有较高的承载能力。

车架总成由左纵梁（即左履带架）、主车架（即中间架）、右纵梁（即右履带架）三部分焊接而成。车架总成的重量为2吨。

中央回转接头是联接回转平台与底盘油路的液压元件，它保证回转平台旋转任意角度后，行走马达还能正常配油，现用回转接头是5通

接地比压

接地比压的大小决定了挖掘机适合工作的地面条件。

接地压力指机器重量对地面产生的压力，用下面的公式表示：

接地比压=工作重量÷全部与地面接触的面积

履带板

· 给机器装上合适的履带板是很重要的。对履带式挖掘机来说，选择履带的标准是：只要有可能，尽量使用最窄的履带板。

· 常用履带类型：齿履带板、

平履带板

行走速度

对于履带式挖掘机而言，行走时间大概占整个工作时间的十分之一。

一般而言，两速可以满足挖掘机的行走性能。

小型湿地挖掘机-文利工程机械水挖-丹东湿地挖掘机由洪湖市大沙文利工程机械设备租赁服务中心提供。小型湿地挖掘机-文利工程机械水挖-丹东湿地挖掘机是洪湖市大沙文利工程机械设备租赁服务中心（www.wenmiaowjj888.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：敖文。