

# 湿地挖掘机价格 安庆湿地挖掘机 文利工程机械设备租赁

产品名称	湿地挖掘机价格 安庆湿地挖掘机 文利工程机械设备租赁
公司名称	洪湖市大沙文利工程机械设备租赁服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	城南开发区屈原南路吉祥凤凰城368栋1单元1层101号
联系电话	13872340302

## 产品详情

第1台手动挖掘机问世至今已有130多年的历史，期间经历了由蒸汽驱动半回转挖掘机到电力驱动和内燃机驱动全回转挖掘机，应用机电液一体化技术的全自动液压挖掘机的逐步发展过程

工业发达国家的挖掘机生产较早，法国、德国、美国、俄罗斯、日本等是斗容量3.5-40 m<sup>3</sup>单斗液压挖掘机的主要生产国，从20世纪80年代1，开始生产特大型挖掘机。例如，美国马利昂公司生产的斗容量50-150 m<sup>3</sup>的剥离用挖掘机，斗容量132 m<sup>3</sup>的步行式拉铲挖掘机；B-E(布比赛路斯—伊利)公司生产的斗容量168.2 m<sup>3</sup>的步行式拉铲挖掘机，斗容量107 m<sup>3</sup>的剥离用挖掘机等，是世界上目前最1，大的挖掘机。

常见的挖掘机结构包括，动力装置，工作装置，回转机构，租赁湿地挖掘机公司，操纵机构，传动机构，行走机构和辅助设施等。

传动机构通过液压泵将发动机的动力传递给液压马达、液压缸等执行元件，推动工作装置动作，从而完成各种作业。

### 行走装置

行走装置即底盘，包括履带架和行走系统，主要由履带架、行走马达+减速机及其管路、驱动轮、导向轮、托链轮、支重轮、履带、张紧缓冲装置组成，其功能为支承挖掘机的重量，并把驱动轮传递的动力转变为牵引力，实现整机的行走。

车架总成（即履带行走架总成）为整体焊接件，采用X形结构，其主要优点是具有较高的承载能力。车架总成由左纵梁（即左履带架）、主车架（即中间架）、右纵梁（即右履带架）三部分焊接而成。车架总成的重量为2吨。

中央回转接头是联接回转平台与底盘油路的液压元件，安庆湿地挖掘机，它保证回转平台旋转任意角度

后，行走马达还能正常配油，现用回转接头是5通

## 其它用油的管理

其他用油包括发动机油、液压油、齿轮油等；不同牌号和不同等级的用油不能混用；不同品种挖掘机用油在生产过程中添加的起化学作用或物理作用的添加剂不同；要保证用油清洁，小型湿地挖掘机，防止杂物（水、粉尘、颗粒等）混入；根据环境温度和用途选用油的标号。环境温度高，应选用粘度大的机油，环境温度低应选用粘度小的用油；齿轮油的粘度相对较大，以适应较大的传动负载，液压油的粘度相对较小，以减少液体流动阻力。

湿地挖掘机价格-安庆湿地挖掘机-文利工程机械设备租赁由洪湖市大沙文利工程机械设备租赁服务中心提供。“挖掘机租赁”就选洪湖市大沙文利工程机械设备租赁服务中心（[www.wenmiaowjj888.com](http://www.wenmiaowjj888.com)），公司位于：城南开发区屈原南路吉祥凤凰城368栋1单元1层101号，多年来，文利工程机械设备租赁坚持为客户提供好的服务，联系人：敖文。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。文利工程机械设备租赁期待成为您的长期合作伙伴！