

橡胶木全自动拼板机，自动指接板拼板机，一个人工600张板拼板机

产品名称	橡胶木全自动拼板机，自动指接板拼板机，一个人工600张板拼板机
公司名称	高密市瑞力特数控设备有限责任公司
价格	85000.00/台
规格参数	瑞力特:只用一个工人 RLT-PB:自动裁边，减少边料浪费 高密:自动码垛
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街与昌安大道路口东100米（注册地址）
联系电话	18563652767

产品详情

橡胶木全自动拼板机，自动指接板拼板机，一个人工600张板拼板机

自动拼板机，橡胶木拼板机，指接板拼板机

瑞力特十几年数控经验，让质量更好，稳定性强

木工机械拼板机 全自动液压拼板机 实木木工拼板机

山东瑞力特数控机械制造有限公司是专业研究、设计、制造拼板机，全自动拼板机木工机械的企业。为板材，指接板，和楼梯扶手等实木家具与板式家具的高速生产提供了极为具有核心竞争力生产设备。企业科技研发部不断从事新产品开发，具有雄厚的技术力量，先进的机械加工设备，成熟的工艺，完善的质量保证体系，现代管理，始终保持木机行业的一流水平。瑞力特数控是最早从事拼板机和全自动设备生产企业，并且拥有国内拼板实验中心一座。全自动拼板机国家行业标准制定单位。全自动拼板机是瑞力特数控独创技术。专业精神，缘于执着。主营产品有：全自动拼板机 指接板拼板机 优选锯 快速横截锯 全自动梳齿机 接木机 砂光机 刨砂机 橡胶木拼板机 集成材拼板机 液压拼板机 等等

一、与旧工艺的比较：1、节省木材10%：以生产9mm（足9mm）的成品指接板为例，以前常规的拼板机，毛料必须达11mm厚（干料）才能满足砂光要求，该机仅需要10mm厚的干料。再如生产17mm（足17mm）厚的成品板，旧工艺需20mm厚的干料，该机仅需18mm（干料）的毛料就能满足砂光要求了。2、省四边锯操作工艺：减少2个四边锯操作工，每月可节约1800元左右的四边锯操作工人的工资开支。3、减少工艺后，不再产生废边料：以生产17mm厚（成品）无节板杉木为例，每张指接板可节约1.00元，若每天生产100块指接板，每天就可节约100元，月可节约3000元。4、加工速度：每1分钟生产一块1220×2440板。二、瑞力特全自动拼板机基本参数1、拼板宽度：最大拼板宽度3m可调2、拼板厚度：9mm - 40mm3

、拼板长度：2m可调4、油缸最大推力：30000kg5、加热功率：8kw6、总加工功率：15kw7、工作气压调整：0.5Mpa8、电源：380V三相四线9、所需人力：1人即可

三、瑞力特拼板机的优势是什么？

1.该板机自动化程度高、节省人力2.拼板速度快，平整度超高3.节省木材4.容易操作，维护简单5.为买家减少生产成本四、为什么要买瑞力特全自动拼板机？能给买家带来什么效益呢？1、使用瑞力特全自动拼板机，删除了四边锯的工艺流程，该机在拼板过程中已经将木板的四边切割整齐，不再需要四边锯进行加工，直接减少了客户的投资费用。2.减少占地面积：省大量人工拼板床的占地和四边锯设备的占地。3、省人力资源、生产速度快、省料。4.大大降低了生产成本，同事提高了利润。

拼板机的特点1、该拼板机采用PLC自动化控制，性能稳定，操作方便2、减少四边锯的工艺流程，该机在拼板过程中已经将木板的四边切割整齐，不再需要四边锯设备，自动码垛，可节省投资费用。3、占地省，省大量人工拼板机的占地和四边锯设备的占地4、熟练工一人可操作，省人力5、拼板效率高，一个工作日（10小时计）可生产600张板，省料1、液压部组配置合理，压力稳定，给油量大，换向灵敏。2、液压系统采用正品铜包电动机，质量可靠，功率充足，油泵流量大，耐用度高，电动机与油泵连接处采用新型浮动式联轴器，无噪音，传动平稳，检查维护方便，油箱体积大，散热效果好。3、先进的微电脑plc控制系统，确保设备自动化运行，人性化设计，使繁杂的操作简单化，工作效率提高数倍。4、辅助加热系统由自动温控仪自动控制，加热温度可自由设定，且加热功率可调，节能环保，不占用人工。5、耐高压型液压缸，输出压力大，伸缩平稳，性能稳定。6、标准气制作精美，动作灵敏，美观耐用。7、优良的直线光轴导轨与国标钢材的完美结合，确保设备运行顺畅，精美度高，且牢固不易变形。8、正规铜包电机，运行平稳，功率强劲，质量可靠。9、正品国标方管结合可调式弹性设计，确保拼接出来的整张大板拼缝紧密，板面平整。

1) 硬木拼板机比普通款用料结实，主要是油站太多，压力太大。

2) 电线电缆质量与普通款不一样

抗折5000万次，不易坏。如果用当地生产的普通电线，一旦坏了，整个设备停产。

3) 油站。我们给您是上海定制的加大型油站，，

散热是水冷的，抗高温。也就是说长时间工作，油站不会因为太热导致损坏。

4) 密封圈抗高温，适合您的地区，密封圈质量好不易坏。

5) 部分电器配件都是进口欧姆龙的，不易坏。减少地区的购买麻烦。

6) 我公司对大型硬木拼板机我们有很多经验。经常生产大型的。包括出国出口，我们也有经验

7) 有二次保压。防反弹防跑偏装置，确保拼出的板子对角相差很小。

8) 四个油缸同步设计，不是普通款的只有三个。

9) 油管，给您的设计是双层的。

10) 机头可以升降，避免卡板后不好往出取条字，这个设计技术很难，只有我们家可以做到，任何同行是做不到的

11) 普通拼板机，用两个油站，您这一台设计，三个独立油站，

12) 条子长度，厚度，宽度，都是可调的

设备名称及型号：全自动橡胶木拼板机RLT-21xPBZ

设备价格：

功能介绍：

设备自动涂胶-自动防反弹-自动挤压-自动裁边-自动烘干-自动锯料-自动升降机-自动码垛

设备只需要一个工人前头入料，其余动作，设备自动完成。

设备组成：

自动涂胶机、床头、床身、防反弹装置、裁边装置两套、加热系统两套、保温装置、自动下料锯、接料台、升降机（侧推挖坑式）、液压站三台。

设备优势：

设备配套大型液压站，该液压站为定制款，可满足高频率送料，达到30-40吨压力，完全满足橡胶木等硬木的压力要求。

自动化水平高，整套设备，从入料到码垛，只需要一个工人操作。

设备带有独特的防反弹装置，防反弹装置，完全保证了出料的高粘合度，保证了拼板过程的持续受压，避免了板材开裂问题。

拼板速度快，平整度超高，完全达到出口标准（1分钟一张板，速度可调）

节省木材，自带裁边锯，不许需要四边锯重复切，省掉四边锯工人。

该设备操作简单，维护简单，使用方便（人性化设计，按键灵活易懂）。

六、设备参数：

设备总长：21m

设备重量：13.6吨

设备宽度：机头3m+3m，机身3m，机尾3m+3m加工长度：2m—2.5m加工宽度：1.6米以内可调加工厚度：12mm-35mm边锯功率：3kw主锯功率：4kw油站功率:15kw

橡胶木全自动拼板机，自动指接板拼板机，一个人工600张板拼板机

自动拼板机，橡胶木拼板机，指接板拼板机

瑞力特十几年数控经验，让质量更好，稳定性强

木工机械拼板机 全自动液压拼板机 实木木工拼板机