

徐州拼板机，全自动拼板机，木工拼板机，瑞力特拼板机

产品名称	徐州拼板机，全自动拼板机，木工拼板机，瑞力特拼板机
公司名称	高密市瑞力特数控设备有限责任公司
价格	39000.00/台
规格参数	瑞力特:只用一个工人 RLT-PB:60秒一张版本 高密:裁好四个边
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街与昌安大道路口东100米（注册地址）
联系电话	18563652767

产品详情

徐州拼板机，全自动拼板机，木工拼板机，瑞力特拼板机

拼板机，全自动拼板机，木工拼板机，瑞力特拼板机

瑞力特全自动拼板机功能：徐州拼板机全自动拼板机木工拼板机瑞力特拼板机

自动涂胶--自动翻料--自动挤压--自动裁边--自动烘干--自动保压--自动下料--自动码垛

瑞力特全自动拼板机的优势：

- 1.设备配套大型液压站，该液压站为定制款，可满足高频率送料，达到20-30吨压力，完全满足各种木材的压力要求。
- 2.自动化水平高，整套设备，从入料到码垛，只需要一个工人操作。
- 3.设备带有独特的防反弹装置，防反弹装置，完全保证了出料的高粘合度，避免了板材开裂问题。
- 4.拼板速度快，平整度超高，完全达到出口标准（1分钟一张板，速度可调，出口非洲全自动拼板机）
- 5.节省木材，自带裁边锯，不许需要四边锯重复切，省掉四边锯工人。
- 6.该设备操作简单，维护简单，使用方便（人性化设计，按键灵活易懂）。

瑞力特全自动拼板机设备随机配置：徐州拼板机全自动拼板机木工拼板机瑞力特拼板机

油站两台上料架一台涂胶机一台整体床身保温层一套裁边锯两台下料锯一台升降机一台电器数控柜一台易损件一套

瑞力特全自动拼板机与旧工艺比较：

1. 节省木材10%：以生产9mm的成品指接板为例，以前常规的拼板机，毛料必须达11mm厚才能满足砂光要求，该机仅需要10mm厚的干料。再如生产17mm厚的成品板，旧工艺需20mm厚的干料，该机仅需18mm（干料）的毛料就能满足砂光要求了。四川_全自动拼板机 自动拼板机厂家四川拼板机 2、省四边锯操作工艺：减少2个四边锯操作工，每月可节约5000元左右的四边锯操作工人的工资开支。 3、减少工艺后，不再产生废边料：以生产17mm厚（成品）无节板杉木为例，每张指接板可节约1.00元，若每天生产600块指接板，每天就可节约600元，月可节约18000元，一年可以节约246000元
nbsp;4、加工速度：每1分钟生产一块1220 × 2440板。