

太阳能玻璃管硅胶圈 硅胶圈 双丰塑胶

产品名称	太阳能玻璃管硅胶圈 硅胶圈 双丰塑胶
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

产品详情

防尘密封圈安装在液压缸端盖的外侧，以防止外部污染物进入液压缸。根据安装方法，可分为卡入式和压入式。卡入式刮水环是常见的。正如其名称所暗示的那样，雨刮环被困在端盖内壁的凹槽中，硅胶圈，以适应恶劣的环境条件。卡入式刮水环材料通常由聚氨酯制成并具有各种结构变型。例如，H型和K型横截面具有双唇结构，但它们从不改变。压入式防尘圈在恶劣和重载条件下使用，并且不会卡在槽中，太阳能玻璃管硅胶圈，但聚氨酯材料包裹有一层金属以增加强度并压入液压端盖圆筒。推入式刮水环也有多种形式，分为单唇和双唇。

手工安装O形圈(O型橡胶密封圈)：

1.使用无锐边的工具;2.保证O形圈(O型橡胶密封圈)不扭曲，不得过量拉伸O形圈(O型橡胶密封圈);3.尽量使用辅助工具安装O形圈(O型橡胶密封圈)，并保证正确定位;4.对于用密封条粘接成的O形圈(O型橡胶密封圈)，不得在连接处拉伸。

莒县双丰橡塑有限公司是一家专业生产橡胶制品、硅胶制品的公司，拥有多年生产加工经验，专业的设备，专业的加工人员，硅胶圈供应商，生产的橡胶件、硅胶件质量好、价格便宜，可按客户要求生产或者来图生产，欢迎您拨打我们的电话咨询。

O形密封圈的优势有很多，耐高温硅胶圈，它的结构尺寸更加小，装拆方便。由于O形密封圈本身及安装部位结构都极其简单，且已形成标准化，因此安装更换都非常容易。静、动密封均可使用，用作静密封时几乎没有泄漏。如果在使用单件O形密封圈，有双向密封作用。动摩擦阻力也会比较小。O形密封圈的材质种类品有众多，可以根据不同的流体进行选择：氟橡胶(FKM)、硅橡胶(VMQ)、乙丙橡胶(EPR)

EPDM)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(BU)、聚四氟乙烯(PTFE)、天然橡胶(NR)等。

太阳能玻璃管硅胶圈-硅胶圈-双丰塑胶由日照双收橡塑有限公司提供。“橡塑制品,橡胶制品,密封件,O型圈”就选日照双收橡塑有限公司(www.rzsfrubber.com),公司位于:莒县橡胶工业园区,多年来,双收橡塑坚持为客户提供好的服务,联系人:史高宇。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。双收橡塑期待成为您的长期合作伙伴!