

# 刮渣机多少钱 无锡青元机械 刮渣机

产品名称	刮渣机多少钱 无锡青元机械 刮渣机
公司名称	无锡青元机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东湖塘环镇西路63号
联系电话	13914162330

## 产品详情

### 链条式刮渣机的安装

- 1.轴、从动轴必须在同一平行线上，刮渣机多少钱，先安装主动轴，再安装从动轴。
- 2.链轮必须在同一直线上，刮渣机生产厂家，安装时先将链条套在主动轴链轮上，固定住主动轴，根据链条长度确定从动轴的安装(从动轴是可以调节链条的松紧度)。链条顺序必须一致，固定刮板的尼龙联结块必须双向对齐。
- 3.两轴与链条安装完毕后，安装托架结合件。
- 4.结合件安装完毕后将刮板安装上。
- 5.根据现场情况安装减速机并将钢链条连接上。
- 6.所有结合件安装完毕，检查各部位结合件松紧度、平行情况，通电开车试运行。

### 刮渣机工作环境及作用

污水进去气浮池后，先经反应区，通过投药，使小的悬浮颗粒聚集成大的颗粒，刮渣机，然后进入通有溶气水的接触区，溶气水中的微细气泡附着与悬浮颗粒表面，形成比重小于水的絮粒，在进入分离区，使它浮出水面，形成废渣。刮渣机就是位于隔离区上方，通过往复运动，将废渣定期刮进排渣槽排掉，以达到污水净化。

刮渣机采用工资焊接跨梁四轮行走机构，跨梁两端各有两轮，行走在固定于池壁的轨道上。跨梁上面左右两端设置行走点机。横梁上固定齿轮轴吊臂和不完整齿轮吊臂，驱动电机和驱动轴间采用链条传动，

通过驱动轴两端的轮子带动刮渣机行走。气浮池分离壁外侧沿刮渣机运动方向设置行程开关以控制刮渣形成和刮板的起落。齿轮轴吊臂和不完整齿轮吊臂的上下位置可以调整，从而可以调整链条的松紧度。刮板升降机构的减速器及电机的高低位置也可以调节，已实现齿轮间更好的配合。

刮吸泥机是污水处理工艺中的重要组成部分。行车式刮吸泥机具有以下几个特点：

- 1、刮泥板采用对数螺旋曲线形式，刮渣机品牌，并采用胶轮支撑沿池底行走，刮泥效果好，对池底的要求较低，适应性好；
- 2、除主刮泥装置外，还安装有独特的辅助刮泥装置，使半桥刮泥机能起到全桥刮泥机的效果；
- 3、工作桥采用桁架结构，桥面铺设钢格板，强度高，重量轻，能耗省；
- 4、驱动行走轮为实心橡胶轮，不需轨道，结构简单，安装方便；
- 5、水下部件均采用不锈钢材料，水上部件采用碳钢并热浸镀锌，耐腐蚀性好，使用寿命长。

刮渣机多少钱刮渣机多少钱刮渣机多少钱刮渣机多少钱