

环氧自流坪（批发，价钱）巩义环氧自流坪【润龙包工包料】

产品名称	环氧自流坪（批发，价钱）巩义环氧自流坪【润龙包工包料】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

环氧自流坪在当今涂料工业技术发展的主流是向“5E”迈进围绕“5E”进行研究和开发。所谓“5E”分别是提高漆膜质量、方便施工、节省资源、节省能源和适应环境。

现今，随着工业的发展，对地坪的要求越来越高，一种地坪性能已不能满足工业厂房地面的要求，需要同时具有多种功能性，如要求地坪材料具有防静电性、高装饰性，自流平、环保性、耐磨性等等几种性能或者更多。

【润龙涂料】以生产、销售、承包工程为主。环氧全系列地坪材料，水泥密封固化剂，防腐，防静电，及其他地坪材料的生产，销售，工程服务和技术咨询为一体的综合性工业地坪企业。

1、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。

2、一旦地坪有损坏，及时使用环氧自流坪修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

3、车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(、香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。

4、冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。

【润龙涂料】是一家研制和生产新型化学建材并提供相应工程服务的大型一体化专业公司，并通过了ISO 9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，专注地坪漆。

涂饰强渗封闭涂料

1、在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。

2、环氧自流坪有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。

3、局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

【润龙涂料】随着现代化建设进程的进一步加快，在项目合作行业领域里，带领一批专业的人员在河南范围内为广大的有需要的人提供良好的服务。