

# 车间环氧自流坪包工包料【润龙包工包料】登封车间环氧自流坪

产品名称	车间环氧自流坪包工包料【润龙包工包料】 登封车间环氧自流坪
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

## 产品详情

环氧地坪可以做在水磨石上面吗？可以做，但要重点进行打磨处理。环氧地坪多久可以初期固化？常规的环氧材料，夏天一般10-12小时，冬季在12-24小时。

车间环氧自流坪用在地下车库，噪音如何解决？  
地下车库噪音问题，可以选择环氧橘皮皱面防滑地坪或者砂粒防滑地坪，可以有效的降低噪音。

【润龙涂料】以打造优异环氧防静电地坪服务为根本核心，不断努力改进，已取得广大有需要的人的一致认可，一切源自专业，竭诚为您服务。

环氧地坪的温度适应范围？根据所用的材料和所使用的固化剂不同，所适应的温度也不同

环氧地坪多久需要维修或重装？  
环氧地坪的使用周期一般在5-8年，在到达使用年限之后就需要进行必要的维修或者重新涂装。

车间环氧自流坪需要留设伸缩缝吗？  
更具地坪的面积和基层伸缩缝的留设情况来确定。环氧地坪为什么起壳？  
基层地面不达标、没做防水层、严重超过设计荷载

【润龙涂料】提供的环氧防静电地坪注重细节，所需服务时间大致要一个服务周期，力求精益求精。

环氧地坪如何保护

- 1、防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。
- 2、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。

- 3、对于洒落在地面上的油脂须立刻清除，否则会使地面变滑，易造成伤害。
- 4、坚硬的重物必须轻放；
- 5、机器操作台的地面、较重的原材料、半成品或成品存放区地面，铺上一块橡胶垫或软质塑胶垫。
- 6、车间环氧自流坪只能耐受80 的温度，所以，针对经常需要电焊或氧割的区域，应在地面上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。

【润龙涂料】坚持“以人为本，以诚信为先，以创造价值为荣”的核心理念，成为全体前进员工共同奋进的主旨。