

301特硬锅仔片不锈钢带 20辊压延屏蔽罩不锈钢带 去应力蚀刻304TA不锈钢带

产品名称	301特硬锅仔片不锈钢带 20辊压延屏蔽罩不锈钢带 去应力蚀刻304TA不锈钢带
公司名称	中环铜铝（深圳）有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	厂家:中环铜铝 规格:0.1mm-8.0mm 材质:301
公司地址	深圳市宝安区松岗镇同富裕工业园
联系电话	0769-81885177 13728807513

产品详情

301特硬锅仔片不锈钢带 20辊压延屏蔽罩不锈钢带 去应力蚀刻304TA不锈钢带，

日本原装进口301锅仔片用不锈钢带（弹性强、韧性好）

公司可提供0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.1mm厚度锅仔片弹性钢带。宽带可按客户需要尺寸分条。免费提供样品试样。

去应力不锈钢带介绍：

应力是指物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时，在物体内部各部分之间产生相互作用的内力，试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。而去应力是去除这个物体内部的作用力，防止物体因为时间的变化而发生形态的变化。

- 1.防止产品在受到外界作用后(如移印时接触到化学溶剂或者烤漆后端时高温烘烤)导致的产品开裂。
- 2.防止产品翘曲及变形：因为残留应力的存在，因此产品在室温时会有较长时间的内应力释放或者高温时出现短时间内残留应力释放的过程，同时产品局部存在位置强度差，产品就会在应力残留位置产生翘曲或者变形问题。
- 3.防止产品尺寸变化：因为应力的存在，在产品放置后或处理的过程中，如果环境达到一定的温度，产品就会因应力释放而发生变化。

产品种类：不锈钢带、进口不锈钢带、不锈钢薄带、精密不锈钢带、弹簧不锈钢带

、拉伸不锈钢带（或DDQ）深冲压不锈钢带、特硬不锈钢带、蚀刻不锈钢带、超窄不锈钢条

公司销售国产进口高精不锈钢带材：弹片用不锈钢带、拉伸用不锈钢带、DDQ深拉伸用不锈钢带、冲压用不锈钢带、蚀刻光刻用不锈钢带、镜面不锈钢带，拉丝不锈钢带，DF喷砂面不锈钢带。

提供材质：SUS420、SUS430、SUS201、SUS202、SUS301、SUS304、SUS305、SUS316L、SUS630、SUS631等；

规格范围：厚度0.02mm~2mm，宽度3mm~610mm（按客户需要分条）；

硬度范围：冷轧ANN(或DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SEH；

公差范围：厚度公差 $\pm 0.01-0.03\text{mm}$ ，宽度分条公差0.03-0.1mm，还可以提供刮边（去毛刺）；

表面状态：冷轧2B（雾面）、2B偏亮、2D（砂面）、BA（亮面）、HL（拉丝）、抛光（6K、8K、10K、12K镜面）；

产地选择：国产（张浦、宝钢、太钢）、进口（韩国浦项，日本新日铁、德国蒂森克虏伯、美国英格莱）；

材料标准：GB（国标）、JIS（日标）、ASTM及AISI（美标）、DIN（德标）等；

产品特点：公差小（可达到半丝以内）精度高，无沙眼、表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象，保证直线度不会出现“链刀弯”现象。力学性能优，耐疲劳性高、韧性好。

加工服务：分条、修边、切片、表面抛光（6K、8K、10K、12K镜面），表面拉丝、表面连续电镀（镀镍、镀锡、镀铜、镀金、镀银、镀锌）等。

应用领域：发条、精密电子、电脑连接器、汽车零部件、空调压力开关膜、电子电器、五金冲压件、弹簧弹片、垫膜片、波纹管、密封件、蚀刻件、电脑手机配件等。

镀镍不锈钢带：材料表面镀镍后焊锡效果好、材料的导电率提高、抗氧化性能提高。

304TA去应力不锈钢带：材料平整度高，韧性好，加工后不翘曲、变形（如：移印时接触到化学溶剂或者烤漆后端时高温烘烤导致的产品开裂；产品存放较长时间或者高温时出现翘曲或者变形问题；在产品放置后或处理的过程中出现尺寸变化。）；适合各种对产品平整度、尺寸要求高的产品（如：手机内置屏幕支撑架、各种精密蚀刻、光刻产品产品等）；

301SEH不锈钢带：材料硬度高、弹性好、韧性好。适合用月弹性要求高的弹片、发条产品。

630、631不锈钢带：材料属于沉淀硬化形不锈钢带，可热处理提升硬度，高温条件下不变形。适合各种需要冲压拉伸，但有对产品有较高强度要求的产品、以及需要在高温条件下能长期使用不变形的产品（如温控器弹片）；

BA8镜面不锈钢带：材料表面成3D镜面效果，适合各种装饰条（如汽车门窗装饰条）；

10K、12K镜面不锈钢带：高精研磨反光率高达95%以上，适合各种导光片，灯具等产品。

304DDQ不锈钢带：材料延伸率高，拉伸效果好，拉伸不破裂。适合各种拉伸大的冲压产品；