

热水器，美容仪，激光设备用高灵敏度塑料水流开关

产品名称	热水器，美容仪，激光设备用高灵敏度塑料水流开关
公司名称	潍坊市景山电气厂
价格	30.00/个
规格参数	品牌:景山 型号:JS-LG1/2 工作电压: 220 (V)
公司地址	潍坊市潍城区高家楼工业园
联系电话	0536-8916175 15165619759

产品详情

品牌	景山	型号	JS-LG1/2
工作电压	220 (V)	过载电流	1~1.5 (A)
寿命次	10万次		

强磁化水水流开关

专利号：zl 2004200062601

我厂自行设计制造的独有的专利产品景山牌js-lg系列强磁化水水流开关（专利号：zl 2004200062601）的性能特点如下：

- 一、景山牌js-lg强磁化水水流开关是一种不用弹簧、靠磁铁的相斥力设计而成的专利产品，它结构简单，体积小巧，性能稳定可靠，使用寿命长。
- 二、流经水流开关体内的水中杂质不会存留。除无弹簧不易挂住杂质外，全部部件均为圆滑设计，使杂质无挂带的可能，同时，吸附的铁末部分不影响水流开关的正常工作。
- 三、强度好精度高。本产品使用的塑料为专用配方，水流开关体硬度高，与不锈钢件配用不易损坏。启动水流流量可根据用户需求设置，保证开关灵敏可靠。
- 四、适应环境温度能力极强。在-40 低温工作正常，产品工作的高温上限可达120 。
- 五、流经水流开关体内的水可受到强力磁化而软化，不易结垢，有利于人体健康并可延长与之配套的主机寿命。

六、应用范围广。本产品可广泛应用于电热水器、空调、洗碗机等各种水电联动的设备中。

七、产品主要有1/2寸和3/8寸的外管螺纹接头的水流开关，也可根据用户需要设计制造各种尺寸、形状、启动流量的水流开关。

八、我厂还为1/2寸的外管螺纹接头，设计了能与外径为 ϕ 10mm各种材料的直管进行连接的锁紧螺母组件，供用户选用。锁紧螺母组件包括：密封胶垫（2个/套）、压紧圈（2个/套）、锁紧螺母（2个/套）共6个零件。它解决了用户给水管扩口和涂胶、依靠粘结连接管件而引起的质量隐患和组装困难，使您不必或尽量少的更改图纸即可轻松方便地使用，并有效保证产品质量。

下图为js-lg系列强磁化水水流开关的连接示意图：

九、技术参数

开关电压	110vdc	220vdc	开关电压	110vdc	220vdc
项目			项目		
适用介质	国际饮用水质		最大接触阻抗	0.1	
工作压力	0.75mpa		最小绝缘阻抗	10g	
工作温度	100		接触电容量	0.2pf	0.2pf
最大开关电压	200vdc	300vdc	启动流量	精密级 0.3l-0.7l/min	
最小击穿电压	250vdc	450vdc		普通级 0.7l-1l/min	
最大开关电流	0.5a	0.5a		大流量级 1l-1.5l/min	
最大负载电流	1a	1.5a	最大工作流量	压力0.4mpa时，水流量 6l/min	
触点功率	10w	20w	接口螺纹	g1/2外丝	
谐振频率	5200hz	4000hz	体积	53 × 38 × 30	

十、在热水器的入水口我厂提供自行设计制造的独有的专利产品“永磁过滤网”（专利号：2004200913030）。它体积小，非常便于清理拆装，它能使进入热水器的水先过滤出水中的不溶物质并吸出水中的铁末，再进入热水器内部，这样不但初步磁化并净化了水质，还能保证电热水器的安全使用，延长了电热水器的使用寿命。

水流开关的启动流量大小、稳定性和在线杂物处理能力直接影响到电热水器及水电联动电器的性能和质量。汇集各种水流开关的优特点并结合自有专利技术设计而成的景山牌js-lg系列强磁化水水流开关，是水流开关中的精品。敬请广大客户选用！