

# 汽液增压缸 油缸维修 苏州油缸

产品名称	汽液增压缸 油缸维修 苏州油缸
公司名称	昆山友泰达气液增压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区黄河北路328号
联系电话	18914984656

## 产品详情

聚氨酯橡胶抗拉强度高，具有优良的耐油性、耐热性、耐寒性、耐压性和耐磨性，通常的使用温度为-40 °C-+80 °C，聚氨酯橡胶的常温密封性能比丁的腈橡胶优越，它特别适宜于制作中压、高压及超高压液压缸用液压密封件。

合成树脂主要有聚甲醛、尼龙及填充聚四氟乙烯等。广泛应用的是填充聚四氟乙烯，油缸价格，

它是在聚四氟乙烯的单体中加入适宜的石墨、二硫化钼、青铜粉、碳黑及玻璃纤维等填充剂而构成的高分子材料。增压缸厂家，增压缸销售，油缸维修，增压缸价格

注意增压缸的工作环境缸在设计时工作环境内的温度已定，若因工作需要变换工作环境超过温度需与增压缸技术相关人员联系处。由于缸中的部分元件为铁质，苏州油缸，所以请不要将其置于工况环境特为复杂的环境内使用(如有化学物质的接触环境)，另请在缸前端加装有效的空气处理元件(三点组合)并接时加油润滑及排水处理。不可擅改加其它液压油增压缸在设计时所选用的液压油介质为 VG68#抗磨液压油，不可撒擅自改用其它液体介质(如机油、水等)。增压缸生产厂家，增压缸厂家直销，油缸批发，增压缸供应商。

气液增压缸厂家的在使用气源处理器的时候，首先要注意的是：压力调节时，在转动旋钮前请先拉起再旋转，压下旋转钮为定位。旋转钮向右为调高出口压力，向左旋转为调低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值，不应一步调节到位。再者过滤器排水有压差排水与手动排水二种方式。手动排水时当水位达到滤芯下方水平之前必须排出。增压缸生产厂家，增压缸厂家直销，增压缸供应商。

汽液增压缸(图)-油缸维修-苏州油缸由昆山友泰达气液增压设备有限公司提供。昆山友泰达气液增压设备有限公司(www.youtaida88.com)为客户提供“气压设备,液压设备,机械设备及配件,自动化配件研发与销售”等业务，公司拥有“友泰达”等品牌。专注于液压机械及部件等行业，在江苏苏州

有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。