

毕节轮胎扒渣机 九利机械制造 轮胎扒渣机报价

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 毕节轮胎扒渣机 九利机械制造 轮胎扒渣机报价 |
| 公司名称 | 襄阳九利机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市高新区深圳工业园苏州大道 |
| 联系电话 | 18986337810 |

产品详情

机械小常识：履带扒渣机操作、维修、保养

操作方法：

操作步骤

(1) 打开电源总开关。

(2) 按钮指示灯亮后，启动油泵和风机，如为使用或重新接线后开机，应判断相序是否正确。如果相序不正确，将无法启动机器。

(3) 待 10秒启动完成后才能带压力使用。停机 4小时以上要让泵空运转 5~10分钟，才能带压力工作。

(4) 张开左、右推板，将运输槽铲板降至地面。

(5) 操纵机器向前推进，把石料聚拢，同时把地面推平。

(6) 确认转载车辆进入本机的卸载部位后把手柄扳至输送正转，如果感到送料的速度跟不上，可把加速合流手柄扳到位。

(7) 操纵先导阀依次让大臂抬起、小臂伸出、把铲斗放至与小臂约成一线的位路，然后将大臂放下、小臂收回（同时使大臂上下微动），即可将石料扒进运输槽。转动回转臂可在较大的范围内扒取，根据石料的远近不同适当收放铲斗将有利于扒取。

(8) 在扒取过程中要经常留心刮板链是否在正常输送，毕节轮胎扒渣机，

万一卡住，要及时停止输送，否则油温将迅速升高，以至不能工作。解除卡链的办法是：
把输送旋转操纵杆扳至中位，快速来回扳动输送操纵杆，使刮板链快速正反冲击，即可解除卡链。
在运输槽内有石料的情况下切不可使输送操纵杆停在输送反转的位置，否则有可能崩断链条或刮板，严重影响生产。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！

扒渣机的维护

机器的准备，检查概要

对于有责任将机器准备就绪和在安全的操作情况下维护机器的工作人员来说，这部分内容提供了必要的信息。为了得到大的使用寿命和安全操作，在维护和保养机器设备前，确保必要的检查和维修。定期保养能使履带式挖掘装载机处于良好的状态，能有效的防止零部件过早损坏，避免不必要故障的发生，延长履带式挖掘装载机的使用寿命，提高用户的经济效益。

预启动—检查

使用者或操作者的主要责任是在每天使用操作机器之前，完成对机器的预启动检查。预启动检查的内容如下：

- 1) 应经常检查油面高度，轮胎扒渣机公司，若油面低于油标下限，要及时补充液压油。
- 2) 发现履带或刮板链太松时要及时调紧。
- 3) 对卡在链轨节中的坚硬物应及时清除，以防损坏履带。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！

扒矿机工作原理

绞车用主绳和绕过悬挂在爆堆后面岩壁上的滑轮的尾绳牵引耙斗往复运动。工作行程时，合上主绳卷筒离合器，主绳牵引耙斗朝向绞车运动，耙斗借助自重插入矿岩堆扒取矿岩运往溜井或溜槽；空回行程时，由尾绳牵引耙斗返回矿岩堆，进行下一个扒运循环。

扒矿机包含液压行走，挖掘采集，输送，装车，清底五种功能。其中液压行走功能是通过液压马达，减速机，传动轴，再到减速机输送驱动车轮，液压马达具有前行，后退，自动刹车三种功；挖掘采集功能由机械手完成，轮胎扒渣机报价，机械手具有挖掘、伸臂、装料、卸料功能，轮胎扒渣机价格，大臂可上升、下降、左右回转，挖掘采集的操纵由全液压控制，由六个手柄操作，每个手柄控制两个动作，共十二个动作，此技术综合采用大型挖掘机操作流程改进而成使用方便，易操作。输送，装车功能由输送机系统完成，其输送架由液压缸控制升降，输送架下降时可将前轮支起，同时输送架前接料口与矿石接触面更加紧密，工作时稳定性更强，同时可以接合散料，平整常地，传送带宽度为650-

700mm，传送速度为800-900mm/秒，传送带又一台2.2kw电机带动减速机驱动主动滚筒，此方式传动性能更稳定，使用寿命更长，维修更方便。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

毕节轮胎扒渣机-九利机械制造-轮胎扒渣机报价由襄阳九利机械制造有限公司提供。襄阳九利机械制造有限公司（www.xyjiuli.cn）位于襄阳市高新区深圳工业园苏州大道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前九利机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。九利机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。九利机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。