

氯丁胶乳阳离子氯丁胶乳氯丁胶乳乳液的使用方法

产品名称	氯丁胶乳阳离子氯丁胶乳氯丁胶乳乳液的使用方法
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:LD 产地:郑州 西安 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

氯丁胶乳

我们的地址：山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818电话：联系手机：15092160988 期待您的咨询

一、产品介绍

氯丁胶乳又叫阳离子氯丁胶乳乳液，是一种高聚物分子改性基高分子材料。由环氧树脂改性胶乳加入氯丁橡胶乳液及聚丙烯酸酯，合成橡胶，各种乳化剂，改性胶乳等所组成的高聚物胶乳。加入基料和适量化学助剂和填充料，经塑炼，混炼，压延等工序加入而成的高分子防水防腐材料。按照国家行业标准等级批示生产的产品，国家小康住宅建设推荐产品。寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在50年以上。

二、应用范围

使用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异性屋面，隧道，厕浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。人防，地下工程及水利电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。地下室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地

面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果好。

青岛卓能达建筑科技有限公司总部位于风景秀丽的沿海开放城市--青岛，地理位置优越，海陆空交通便利。公司在全国拥有多个区域性发货基地，基本形成了能覆盖全国的销售和服务网络。公司坚持原则，先后与山东科技大学土木和建筑学院、青岛理工大学工程质量检测鉴定中心等相关院校和科研院所建立了长期产、学、研合作，积极引进技术，目前拥有生产线。主要研发、生产和销售各类型预应力孔道压浆料、压浆剂、支座灌浆料、高强无收缩灌浆料、自流平水泥、水泥基渗透结晶型防水材料、防水砂浆、修补砂浆、植筋胶、粘钢胶、等一系列特种建材，材料广泛应用于高速公路、桥梁、隧道、大型设备基础、轨道铺设、钢结构安装、工业和民用建筑等项目中。

三、性能指标

氯丁胶乳配制的水泥砂浆具有良好的耐候性，耐久性，抗渗性，密实性和较高的粘接力以及良好的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质，尿素，海水及酸碱性盐腐蚀。它与砂、普通水泥和特种水泥配制成水泥砂浆，通过调和水泥砂浆浇筑或喷涂，手工涂抹的方法在混凝土及表面形成坚固的防水防腐砂浆层，属刚韧性防水防腐材料。

与水泥，砂子混合可使灰浆改性，可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层。

外观：乳白色粘稠液体 1、PH值：6.0-7.5 粘度800-1200厘泊 2、固含量（ 53 ± 2 ）% 延伸率：1000-1800%
3、钙离子稳定性：优（10%Ca Cl₂液体随意调配） 4、机械稳定性：优（2800转/分，20分钟不破乳）
5、稀释稳定性：优（10%水溶液96小时不分层） 使用范围有：
6、工程及地面材料：一般房屋、仓库、办公室、体育馆、站台、公路等
7、防水材料：屋面、卫生间、水池、游泳池、化粪池、水库、大坝等
8、粘结材料：混凝土之间、混凝土与磁砖、地砖之间、混凝土与墙体 保温板之间。
9、防腐材料：废液沟、化工厂地面、耐酸池、化粪池、机器设备基础、化学实验室及药品仓库地面等。

我公司主要经营建筑技术服务，建筑技术开发，高强无收缩灌浆料，压浆剂，压浆料，环氧树脂复合材料等

四、贮存与包装

塑料桶装，20kg/桶。本产应于0-35 之间储存，避免尚口存放和日光曝晒。