

烘干固化炉生产厂家 湖州固化炉 瑞宇产品经久耐用

产品名称	烘干固化炉生产厂家 湖州固化炉 瑞宇产品经久耐用
公司名称	浦江瑞宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市浦江县黄宅镇百汇创业园29号
联系电话	18757652999 18757652999

产品详情

浦江县瑞宇机械厂是流水线、隧道炉、涂装设备、喷漆台、烤箱、全自动生物质热风炉、UV固化炉、植绒设备、物流设备等产品专业生产加工的公司，湖州固化炉，拥有完整、科学的质量管理体系。浦江县瑞宇机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

瑞宇涂装与您分享UV固化机冷却风机参数的选择及管道设计原理

UV固化机冷却风机参数的选择及管道设计原理。

风机参数。风机参数包括风量、风压、功率和风口尺寸。先选择风量，再选定风压，固化炉报价，一般吸风用风机的风压不宜高，风压的大小要根据风管道的长度和拐弯情况确定。风压过高噪声大，固化炉价格，风压过低排风管道长时排风效果不好。根据风量、风压，即可选定风机功率，使风机出口处温度低于100 ° C。风机入风口直径比入风管外径要小一些。

风管道设计原理。风管内壁要求光滑，风阻小。风机入风口至灯箱风口段距离不宜过长，为使风机产生负压能有效吸引灯箱内热空气，此段管道外径不宜过大，否则，形成不了足够的负压区。从风机出口至外界弯越少越好，弯道处不应是直角，尽量拐大弧线以减小风的反射。UV固化机出风管外径尽量大，降低出口力有利于排风。一般10kW紫外灯箱排热，用直径150mm的管道，吸风、吹风管道总长小于8 m。

浦江县瑞宇机械厂欢迎广大客户致电询问或来厂考察！

浦江县瑞宇机械厂是流水线、隧道炉、涂装设备、喷漆台、烤箱、全自动生物质热风炉、UV固

化炉、植绒设备、物流设备等产品专业生产加工的公司，烘干固化炉生产厂家，拥有完整、科学的质量管理体系。浦江瑞宇机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

瑞宇涂装与您分享使用UV固化油墨必须注意的几个性能？

油墨的透明性；

颜色序列；

油墨亲水平衡性（在平印体系）；

油墨对基材的附着力；

印刷光泽度；

进一步处理性能如热合、冲压和上光；

油墨黏性；

墨膜耐抗性（化学的和物理的 油墨黏度和屈服值；

墨膜柔韧性；颜料分散性；耐光性；固化速度。

浦江瑞宇机械厂欢迎广大客户致电询问或来厂考察！

浦江瑞宇机械厂是流水线、隧道炉、涂装设备、喷漆台、烤箱、全自动生物质热风炉、UV固化炉、植绒设备、物流设备等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。浦江瑞宇机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

UV固化设备灯管维护

一般情况下UV灯的蕞大使用寿命一般为1000—2600小时，达到寿命后即应更换。

UV灯使用期间内，在适当时间（1—2周）用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板，再将UV灯管旋转180度。灯罩反射板失去镜面效果后就要更换。

技术问题欢迎来电咨询或来我厂考察！

烘干固化炉生产厂家-湖州固化炉-瑞宇产品经久耐用(查看)由浦江瑞宇机械设备有限公司提供。浦江瑞宇机械设备有限公司（www.ruiyujxc.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江金华的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领瑞宇机械设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！