

# 工程防水涂料施工 咸阳工程防水涂料 山西佳帝涂料代理

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 工程防水涂料施工 咸阳工程防水涂料<br>山西佳帝涂料代理 |
| 公司名称 | 太原市佳帝涂料有限公司                   |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 山西省太原市迎泽区新建南路127号贵通大厦16楼      |
| 联系电话 | 13934528676 13934528676       |

## 产品详情

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，是一家集建筑装饰涂料、工程防水涂料、防水涂料的研发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、工程防水涂料、建筑防水涂料及其他与建筑装饰有关的系列产品。

水性漆是以水作为稀释剂、不含溶剂的涂料，建筑工程防水涂料，无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、使用方便等特点。水性漆包括水溶性漆、水稀释性漆、水分散性漆3种。

水性漆的主要组成：

聚合物乳液或分散体;

成膜助剂;

抑泡剂和消泡剂;

流平剂;

润湿剂;

分散剂;

流变助剂;

增稠剂;

防腐剂;

香精;

?着色剂;

?填料;

?pH调节剂;

?蜡乳液或蜡粉;

?添加剂等.

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，是一家集建筑装饰涂料、工程防水涂料、防水涂料的研发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、工程防水涂料、建筑防水涂料及其他与建筑装饰有关的系列产品。

外墙腻子粉的配方：

将基料、填料加入混料机中，开动搅拌，按次序加入黏结剂、保水剂、减水剂、防裂剂等，工程防水涂料批发，搅拌30分钟即可出料包装。

按粉：水=3：1的比例，先将水加入到容器中，在搅拌下加入粉料，继续搅拌5~10 min，静止10 min后二次搅拌5 min即可进行刮涂。作用机理是当加水拌合时，料浆因聚合物吸水溶解而变得黏稠，极大地提高材料对基层的吸附黏结力，并渗入基层底材表面的毛细孔、微裂缝之中。在水泥凝结硬化过程中，水泥从聚合物中吸收水分而不断水化，与基层经化学反应融为一体，同时聚合物脱水而逐渐凝固，工程防水涂料施工，使形成的水泥石空间骨架的孔隙被聚合物柔韧的质点、网络、膜层胶结成空间网结构，咸阳工程防水涂料，形成一层具有较高抗渗能力的复合体。

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，是一家集建筑装饰涂料、工程防水涂料、防水涂料的研发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、工程防水涂料、建筑防水涂料及其他与建筑装饰有关的系列产品。

防水辅材施工方法：

1、取出液料和粉料按1：1配比混合于桶内，用搅拌工具低速搅拌3~5分钟至呈膏糊状，静置1~3分钟，用粗毛滚筒(或拉毛滚筒)辊涂施工，配置好的产品需在30分钟内用完，超过使用时间可能出现变稠现象，不可再次添加水或其他液体稀释。

2、该产品一般涂刷一至两遍，第一道表干后方可涂刷第二道，施工涂刷应致密，厚度均匀，且施工环境应干燥通风;涂膜必须完全干燥后方可做下一道工序。(用于瓷砖、马赛克特别光滑平整表层拉毛处

理时，必须涂刷两遍)

工程防水涂料施工-咸阳工程防水涂料-山西佳帝涂料代理(查看)由太原市佳帝涂料有限公司提供。太原市佳帝涂料有限公司( [www.jdfstl.com](http://www.jdfstl.com) ) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！