

C80型桥梁伸缩缝图纸

产品名称	C80型桥梁伸缩缝图纸
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:80
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

C80型桥梁伸缩缝凭借结构简单、安装方便、可靠性强等特点，而被施工及设计人员所喜欢，这也是我们大家常见的桥梁伸缩缝形式，在众多的小型桥梁中均有它的参与。

虽然C80型桥梁伸缩缝已经非常成熟，但施工的几项控制要点还是说明一下：

- 1、梁板上的预埋钢筋如果位置不对或者是漏预埋了，则需要采用植筋的方法把钢筋补上。
- 2、切割后要清理干净，链接锚固。
- 3、钢筋焊接焊缝要够，焊接要牢固。
- 4、混凝土的表面标高要正确，防止跳车。
- 5、伸缩缝锚固牢靠，不松动，伸缩性能有效。
- 6、混凝土的养护时间要够，不要因为养护时间不够而开放交通。

C80型桥梁伸缩缝在安装完毕后的砼浇筑、养护控制要点：

- 1、C80型桥梁伸缩缝砼浇筑前，监理人员要严格检查伸缩装置安装的各项验收指标及槽内的清扫情况，均符合要求方可同意砼浇筑。
- 2、C80型桥梁伸缩缝处砼按设计要求执行，如设计无要求则采用C40无收缩砼（抗渗P6，抗融F200，加阻锈剂12kg/m³），控制水灰比，砼塌落度宜控制在6~8cm，一次浇筑完成。砼应原浆成活，成活后的砼面不能低于伸缩装置顶面和路面，表面成活严禁撒干灰和洒水。

3、砼浇筑完毕后封闭交通（若伸缩装置施工过程中不能中断交通，应设置过桥，过桥必须有足够强度和宽度，以通过大型施工车辆），精心养护，达到设计强度后（不得少于7天，条件许可时，养生14天）方可放行

为满足桥面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝.要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪音;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便.在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开.桥梁伸缩缝的作用:在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结.斜交桥的伸缩缝装置一旦被破坏,将严重影响行车的速度、舒适性与安全,甚至造成行车安全事故.

我公司生产的毛勒伸缩缝是毛勒公司生产的伸缩缝基础上学习和借鉴生产出来的一种新的仿毛勒伸缩缝产品，它的安装工艺较复杂，技术要求高。我们仿制的伸缩缝产品经受了疲劳、磨损以及化学性和物理性的各种侵蚀考验。伸缩缝产品质量稳定，价格低于同类产品40%，在市场上很有竞争力。毛勒伸缩缝：毛勒公司一直是世界公认的生产桥梁伸缩缝和桥梁支座的大型生产厂商之一。毛勒公司与科研机构密切合作，坚持深入研究，形成了其伸缩缝的设计基础。毛勒公司以其精湛的工艺在世界建筑行业中一直占据地位。我公司在引进和吸收毛勒公司伸缩缝先进生产技术基础上，生产出了优质的毛勒伸缩缝