

发电机底座灌浆用高强无收缩灌浆料风电基础高强灌浆料

产品名称	发电机底座灌浆用高强无收缩灌浆料风电基础高强灌浆料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:CGM 产地:青岛 郑州 西安 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

超高强无收缩灌浆料

我们的地址：山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818电话：联系手机：15092160988 期待您的咨询

一、产品说明：

大流动超高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料（如：石英砂、金刚砂等），以水泥、灌浆母料等为介质，辅以高流态、微膨胀、防离析等外加剂（如：减水剂）配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

二、产品优点： 超高强无收缩灌浆料具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀

；无毒、无害、不易老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，成本低，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求。

我公司主要经营建筑技术服务，建筑技术开发，高强无收缩灌浆料，压浆剂，压浆料，环氧树脂复合材料等

三、产品作用： 高强无收缩灌浆材料主要用途：高强无收缩灌浆料主要用于：地脚螺栓

锚固、飞机跑道的抢修、发电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

四、产品性能： 1、早强高强：浇后1-3天强度高达40Mpa以上，缩短工期；28天强度可以达到80MPa。

2、流动性好：流动度可以达到340mm以上，

现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工；

3、微膨胀：浇注体无收缩，设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力保障设备长期安全运行；4、抗油渗：

在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保；5、耐久性：

200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化；6、耐候性好：-40 ~ 600 长期安全使用；

7、低碱耐蚀：严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。

青岛卓能达建筑科技有限公司总部位于风景秀丽的沿海开放城市--青岛，地理位置优越，海陆空交通便利。公司在全国拥有多个区域性发货基地，基本形成了能覆盖全国的销售和服务网络。公司坚持原则，先后与山东科技大学土木和建筑学院、青岛理工大学工程质量检测鉴定中心等相关院校和科研院所建立了长期产、学、研合作，积极引进技术，目前拥有生产线。主要研发、生产和销售各类型预应力孔道压

浆料、压浆剂、支座灌浆料、高强无收缩灌浆料、自流平水泥、水泥基渗透结晶型防水材料、防水砂浆、修补砂浆、植筋胶、粘钢胶、等一系列特种建材，材料广泛应用于高速公路、桥梁、隧道、大型设备基础、轨道铺设、钢结构安装、工业和民用建筑等项目中。

包装贮存： 包装：复合牛皮纸袋，25kg/袋。 贮存：宜在室内阴凉、干燥通风处保存。