

村村通IP广播喊话网络高音号角

产品名称	村村通IP广播喊话网络高音号角
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	30.00/台
规格参数	村村通广播:450X400MM 村村通号角:500X450MM 村村通喇叭:430X400MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

村村通IP广播网络高音号角，村村通IP广播喊话网络高音号角生产厂家深圳市索想伟业科技有限公司提供制造，村村通IP广播喊话网络高音号角报价，村村通IP广播喊话网络高音号角方案，村村通IP广播喊话网络高音号角清单，村村通IP广播喊话网络高音号角项目指导，村村通IP广播喊话网络高音号角调试，村村通IP广播喊话网络高音号角远程音响，村村通IP广播喊话网络高音号角防水高频低频喇叭远距离的，需求量大，工程必用的一款产品性价比高。欢迎预定。欢迎咨询。

村村通IP广播喊话网络高音号角一家专业从事消防电子产品和消费电子产品的集研发，生产，销售为一体的高科技民营企业，拥有自己的专业生产厂房和遍布全国的销售网络，拥有进口的生产检测设备，专业的研发团队和高素质的管理团队，产品质量优良。

其中元器件都采用原装进口品牌器件，以保证产品的质量。我们一直坚持以客户为中心，以质量求生存的原则，为客户提供满意的产品和服务为目标，不断满足客户的需求，提高产品质量的同时为客户提供更低廉的价格，公司拥有一套完整的售前售后服务系统，全方位解决客户的后顾之忧，公司更是希望与客户在互信双赢的基础上建立长期的合作关系。

村村通IP广播喊话网络高音号角功能参数:

有源音箱：功放与音箱、音柱一体化，内置全频喇叭，音质优美，可以外接一下定阻副音箱。有源音柱：功放与音箱、音柱一体化，内置2个20W全频喇叭，音质优美。

- 1.一体化壁挂式设计,做工精湛,整合网络音频解码,功放及完美音质音箱
- 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒
- 3.内置功率放大器，可选30W/40W扬声器，高档木质外壳

4.远程数字音量调节

5.有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

村村通IP广播喊话网络高音号角ip网络音箱是一款IP网络音响，具有10/100M以太网接口，从网络接口接收网络的音频数据后播放，提供双路左右声道的音频输出。该IP网络音响有主音箱和副音箱，主音箱为有源音箱，副音箱为无源音箱。该IP网络音响可以与其他广播终端、对讲终端、采播终端配合使用，实现音频的播放。该IP网络音响可用于校园、银行、监狱、社区、酒店、商场等需要扬声和本地扩音的场所。

村村通IP广播喊话网络高音号角ip网络音箱产品特点:

内置解码模块，2×20W数字功放以及开关电源；

高性能木质音箱，同时可以外接一个副音箱；

内置拾音箱，可以远程监听；

可以选配2.4G无线麦克风，实现本地扩音；

可以选POE供电方式；

村村通IP广播喊话网络高音号角分为：IP网络蓝牙吸顶天花喇叭。IP网络蓝牙天花喇叭厂家，IP广播蓝牙喇叭厂家，IP网络蓝牙无线吸顶喇叭为本公司自主开发的智能型无线音频数据传输的蓝牙音箱，基于高端设计，旨在为客户提供高效率、高品质、高稳定性的立体声无线传输吸顶音箱。IP网络喇叭采用免驱动方式，客户只需要把音箱接入应用产品，就可以迅速地实现音乐的无线传输，享受无线音乐的乐趣。

村村通IP广播喊话网络高音号角，IP网络蓝牙喇叭内置无线音频接收器和IP网络音频，可实现本地和手机，电脑，IPAD等无线连接，可本地广播优先，平常可接听IP网络广播，比如学校定时上下课等。

IP网络蓝牙天花喇叭自带开机语音提示,应用场景广泛在学校、酒店等。安装于天花板一体化吸顶式IP网络音频解码蓝牙音箱，内置一路IP网络音频，一路蓝牙无线音频接收器，IP网络音频接收器信号优先，当有网络音频信号时，自动切换到网络音频信号。数字定阻功率放大器采用高效率音频芯片，扬声器采用高端同轴高保真喇叭，满足中高端背景音乐和广播应用场景。

安装在需定点控制的房间、办公室、客房等地方，产品广泛用在会议厅、办公大厦，学校教室等。每一个IP音箱可同一时间播放不同音频，在本地和手机、IPAD、笔记本电脑等进行蓝牙无线连接，实现本地无线音频传输扩声。

村村通IP广播喊话网络高音号角IP网络蓝牙天花喇叭产品特点：

一体化天花式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质；

设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；

全数字化传输，仅需一根网线连接，施工简单、成本低廉；最大连接距离为80米以内。

无网络、音频新号时，设备进入待机状态，有信号立即开启，无延时；具有直流备电接口，

具有智能增益调节、自适应电源供给、自动功率调整的数字功率放大器，始终处于性能最优化、效率最大化的工作状态；高保真高灵敏度扩音单元，具有充裕的功率、高保真CD级的音质；

有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

全频带、高灵敏度扩音单元，具有充裕的功率、高保真CD级的音质；

带阻燃金属后罩，使用更安全；

村村通IP广播喊话网络高音号角IP网络蓝牙天花喇叭技术参数:

网络接口DC24V 2ARJ45

传输速率10Mbps / 100Mbps

蓝牙规格Bluetooth V4

调制方式GFSK, 1/4 DQPSK, 8DPSK

支持蓝牙协议HFPV1.6, HSPV1.2, A2DPV1.2, AVRCPV1.4

无线传输范围10米

传输速率10Mbps / 100Mbps/2.4G

网卡支持协议TCP/IP, UDP, IGMP(组播)

蓝牙音频格式支持 AAC, MP3, SBC, 立体声

支持协议TCP/IP, UDP, IGMP(组播)

音频格式MP3/MP2

音频模式16位立体声CD音质

采样率8K ~ 48K

比特率8K ~ 512Kbps

待机功耗 < 2W

频率响应60Hz~18KHz +1/-3dB

谐波失真THD 1%

信噪比 68dB

带载喇叭8

电源保护电路过压、过流保护

工作温度5 ~ 40

工作湿度20% ~ 80%相对湿度，无结露

智能电源:有信号立即开启，无信号自动断电

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询