

## lng气化撬装站，lng撬装气化站，天然气气化撬

产品名称	lng气化撬装站，lng撬装气化站，天然气气化撬
公司名称	河北泰燃能源科技有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	出口尺寸:DN200 进口压力:0.4-0.8Mpa 流量:2000方
公司地址	南宫市腾飞路9号
联系电话	150-76880801 15076880801

## 产品详情

### LNG气化撬在使用时的要求

LNG气化撬在使用时的要求：

- 1、LNG气化撬的特点是“低温贮藏和常温利用”。储罐规划温度到达负196摄氏度（室温下LNG沸点在负162摄氏度），出境天然气温度要求不得低于环境温度10摄氏度。
- 2、站用低温储罐和低温液泵的隔热功能较好，阀门和配件的冷却功能较好。
- 3、LNG气化撬设备低温区设备、管道、外表、阀门及其配件在低温条件下具有杰出的运转功能，具有杰出的机械强度、密封性和耐腐蚀性。

4、由于低温液体泵的发动进程依赖于变频器不断提高转速，然后添加功率和流量，供给高输出压力，所以低温液体泵需求快速添加频率和扩展功率，通常在几秒钟内。NDS到达十秒满意要求，且冷绝热功能杰出。

5、LNG气化撬要求在正常气候条件下具有抗震、抗飓风的才能，以满意气化气流量的标准。

6、低温储罐和过滤器的制作和日常运转办理已归入有关压力容器制作、检验和监督的国家规范，LNG气化撬和低温烃泵没有相关规定。在我国，蚂蚁的法令和规章以及美国相关的工业标准在其出产进程中得到施行，压力容器在机体上进行焊接、翻新和维护。压力容器修补或移动的方位被宣告为压力容器的监测单元。

、管道、外表、阀门及其配件在低温条件下具有杰出的运转功能，具有杰出的机械强度、密封性和耐腐蚀性。

封性和耐腐蚀性。

我公司主要经营空温式气化器，水浴式气化器，LNG气化撬，LNG加气站，CNG减压站，CNG储气瓶组