

丽水烘箱 贯觉电热 台车烘箱

产品名称	丽水烘箱 贯觉电热 台车烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

烘箱的应用范围:

热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如yuan料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

技术参数及有关说明：

- 1、加热热源：蒸汽、电加热、电蒸汽两用、热风炉、电热风炉两用型等，供用户选择。
- 2、使用温度：蒸汽加热50 ~ 140 ，最高150 ；电加热温度50 ~ 350 。使用温度大于140 或小于60 ；要在订货时注明。
- 3、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。
- 4、常用蒸汽压力0.2 ~ 0.8MPa。

真空烘箱的安装与调试

- 1、运输中注意不要在玻璃上用力，工业烘箱，也不要碰撞箱体。

- 2、真空干燥箱落地后，台车烘箱，应放置平稳如地面不平应予以修正。
- 3、请不要再阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。
- 4、真空干燥箱应远离电磁干扰源，并将设备的接地线有效接地。
- 5、真空干燥箱在正常运行时，丽水烘箱，箱内物品摆放应不要碰到内壁。
- 6、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线。

隧道烘箱的保洁及清洁

烘干炉内的清洁是保证涂膜外观质量的关键。为了保证烘干炉内的清洁，小型干燥箱，在设备的使用过程中应经常对烘干炉进行清扫。设计制造烘干炉时必须注意：新风补充装置和热风循环系统都必须安装有多级过滤器(末级过滤达到Eu7)；在进出口处设置风幕封闭；在闪蒸室底部设置水封，防止灰尘飘落在没有经过干燥的车身涂膜上；在设计选材时，应防止炉体材料、风管材料、密封材料等在长期高温的环境下老化；通道内表面应光滑，防灰隼的堆积；在通道内设计安装自动清洁系统。

丽水烘箱-贯觉电热-台车烘箱由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司（www.gjdr.net）是一家从事“热风循环烘箱,电热鼓风干燥箱,恒温电热烘箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“贯觉,贯觉电热”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使贯觉电热在商业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！