

专业学校塑胶跑道 塑胶跑道 元博体育

产品名称	专业学校塑胶跑道 塑胶跑道 元博体育
公司名称	重庆元博体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区万达广场C区11栋18-3
联系电话	18996308869

产品详情

作为重庆团标的参标企业之一，专业学校塑胶跑道，元博体育参与并见证了重庆团标的出台，助力塑胶跑道市场的净化和升级。从原材料的研发、生产到运输，元博体育通过六大管控步骤，向市场提供安全环保的高品质塑胶跑道原料。

- 1、任何产品的开发都必须基于安全严选的原料。
- 2、我们在开发跑道配方时更为谨慎，将环保性的要求，有毒有害物质的控制都提升到了全新的高度。
- 3、成为元博体育的塑胶跑道原材料供应商需要经过七层资质审查。
- 4、元博体育对供应商进行分级并持续保持对每批次进厂原材料的把控。专业学校塑胶跑道
- 5、生产过程中，元博体育在塑胶跑道原料投放、混合生产、压力控制、温度控制、成品装桶等相关生产步骤中全程使用电脑控制，全自动化操控。并配以严格的质检流程。
- 6、塑胶跑道产品包装拒绝使用回收桶，坚持使用新桶。产品出库装载过程中会对包装桶外观进行再次检验。

自结纹塑胶跑道为何如此畅销？

色彩：专用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，自结纹状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

经济：维护便利，节省治理用度。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可按捺水分上升，无气泡，剥离等现象。

平坦性：施工使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

耐冲击力：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐磨缩性：不会由于田径器材的重压而无法恢复弹性。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，塑胶跑道品牌，满足各级学校长时间，高使用频率的需求。

冲击力吸收：适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，长期训练及比赛均相宜。

基本条件要求

(a)、施工温度：地表温度应该在15—45度范围内。

(b)、混凝土湿度（地表湿度）：5%以下或按塑料薄膜法测定，薄膜下不出现水珠或混凝土表面变黑。

(c)、施工时间：选择晴朗、无雾、相对湿度比较小的、不能暴晒的天气。

施工步骤

(1)、按要求检验地基、处理地基并处理好伸缩缝。

(2)、根据设计要求和施工方案中的塑胶使用配比，配置少量的塑胶，进行摊铺试验，塑胶跑道，以确定施工方案和检验地基的处理情况。

(3)、测量温度、湿度等参数并做好记录。

(4)、画好施工线作好每一天的施工计划。

(5)、调配塑胶：根据要求将黏合剂和橡胶颗粒按规定比例混合搅拌均匀后，13mm透气式塑胶跑道，加入催化剂继续搅拌均匀。

(6)、调整刮平设备的标尺，按要求刮平施工。同时，必须有专人负责用、抹子、抹平机或振荡抹平器处理。

检验处理

- (1)、用扎锥测量底胶厚度。
- (2)、用3米直尺或大杠尺检验底胶的平整度，对于高出部分必须按要求打磨。
- (3)、黑胶粒露出外面的必须用刀子割掉，打平。
- (4)、室内施工，必须待底胶已经没有气味才能进行下一步施工。

专业学校塑胶跑道-塑胶跑道-元博体育(查看)由重庆元博体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆元博体育设施工程有限公司（www.ybtyss.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为游艺设施较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!