

奥斯曼防静电地板推荐货源

产品名称	奥斯曼防静电地板推荐货源
公司名称	北京沈飞通路机房设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环中路39号万地名苑3号楼801室
联系电话	13661180473

产品详情

防静电地板

北京沈飞通路机房设备技术有限公司，是按现代企业制度在北京建立的、致力于防静电地板产品在中国的销售与服务的专业化公司，是沈飞通路地板厂在北京的销售代理公司，代理了德国林德纳防静电地板、奥斯曼ASM防静电地板在中国市场的销售，同时代理了法国卡博菲桥架及杜尔瑞克机柜系统在数据机房的销售推广。

防静电地板主要类别--防静电瓷砖：

在瓷砖烧制过程中加入防静电功能粉体进行物理改性，故防静电性能非常稳定，电阻值在10的6次方到10的9次方欧姆之间，且施工方便，普通的泥水工都能铺。在地板下面增加铺设铝箔或铜箔能更好的增强导电性。其优点是防静电性能稳定，此地板属国家专利产品绿色环保（属于绿色环保型建材），高耐磨（0.1g/1000转），耐老化，使用寿命长（30年以上），A级防火，吸水率低（<0.5%），便于清洁（可以用不滴水的拖把直接清洁），耐酸碱性均为A级，平整度高，只要铺贴时空鼓承载能力极强（和楼面承重几乎相同），可以用于UPS房、上走线场所。由于其综合性能良好，因此在市场上越来越受欢迎。

欢迎您致电图片上的电话联系，获取更多防静电地板的相关信息哟~~~

防静电地板

北京沈飞通路机房设备技术有限公司，是沈飞通路地板厂在北京的销售代理公司，代理了德国林德纳防静电地板、奥斯曼ASM防静电地板在中国市场的销售，同时代理了法国卡博菲桥架的销售推广。

防静电地板的工艺要求

防静电地板

- (1) 清理地面：原基层地面应平整，无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物，并清理干净。
- (2) 定位放线：根据房间平尺寸和设备布置情况，按活动地板块模数，制定铺设方案及合理的铺设方法。综合上述，铺设方法确定后，要进行找中、套方、分格、定位放线工作，即需要把分格线标弹在地面上，又要把标高线标弹在四周墙壁上，以便于施工时操作控制。
- (3) 安装固定可调支架和横梁：要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架，并架上横梁，用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧，形成联网支架。
- (4) 铺设活动地板：铺设活动地板块并调整水平高度，保证四角接触平整、严密，活动地板块不符合模数时，不足部分可根据实际尺寸切割后镶补（切割地板时要精细），并配装相应的可调支架和横梁。
- (5) 防静电接地：活动地板安装完成后应进行接地连接，奥斯曼防静电地板，其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。

欢迎您致电图片上的电话联系我们，获取更多防静电地板的相关信息哟~~~

防静电地板

北京沈飞通路机房设备技术有限公司，是沈飞通路地板厂在北京的销售代理公司，代理了德国林德纳防静电地板、奥斯曼ASM防静电地板在中国市场的销售，同时代理了法国卡博菲桥架的销售推广。

架空防静电地板介绍：

下面我就给大家介绍两种综合性能良好切实用广泛、广受好评的架空防静电地板F6631 防静电陶瓷-金属复合架空活动地板采用防静电釉面砖或防静电抛光砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成，具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命（30年以上）、高承载（均布载荷1600kg/平方米以上）、防水、防潮等性能，适用于各类机房。

欢迎您致电图片上的电话联系我们，获取更多防静电地板的相关信息哟~~~

奥斯曼防静电地板推荐货源由北京沈飞通路机房设备技术有限公司提供。北京沈飞通路机房设备技术有限公司（www.bjsac.net）是从事“防静电地板,桥架,光纤产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司（www.cablofil-china.com）还是从事全钢防静电地板，全钢防静电地板厂家，全钢防静电地板厂的厂家，欢迎来电咨询。