

南平自粘卷材设备厂家量大从优

产品名称	南平自粘卷材设备厂家量大从优
公司名称	潍坊市振兴防水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头镇振兴防水机械
联系电话	13953638499 13953638499

产品详情

防水设备热熔法施工可以满粘、条粘。现以SBS改性沥青防水卷材为例，将热熔法施工要点介绍如下：

选用材料：

1.主要材料为热熔型SBS改性沥青防水卷材，卷材厚度 4mm胎基位于卷材上部的1/3处。严禁使用厚度 < 3mm的卷材。

2.基层处理剂：将氯丁橡胶改性沥青胶黏剂和工业汽油以1:0.5的重量比混合稀释并搅拌均匀即可，主要是涂刷基层，起冷底子油作用。

3.辅助材料：工业汽油等，主要用于清洗机具，自粘卷材设备厂家，以及汽油喷灯的燃料。

设计中应注意的几个问题

(1) 沥青溶胀罐及发育罐应设置取样阀门，便于进行快速沥青取样；

(2) 沥青罐的加热盘管两组并联，双进双回，一旦一组泄露，可关闭泄露组，用完好组维持沥青加热，抽出沥青以便维修。垂直的回油主管在罐内位于高液面下 50 ~ 100 cm，管周围的冷沥青被较早溶化，形成了底部加热盘管区溶化沥青的膨胀通道，防止沥青局部受热膨胀，液面仍是硬壳，膨胀力过大，撑破罐体，也有利于沥青的均匀加热；

近年来我潍坊市振兴防水设备有限公司研发的全智能数字一体化、高速聚乙烯丙（涤）纶高分子防水卷材设备生产线。整套设备全部采用PRC自动化控制，大大减轻了工人的劳动强度，提高了生产效率，产品的质量会更好，从而为企业创造了更大的社会效益，设备销往全国，并受到各地用户的好评。

南平自粘卷材设备厂家量大从优由潍坊市振兴防水设备有限公司提供。潍坊市振兴防水设备有限公司（www.zhenxingjixie.com）是一家从事“丙（涤）纶设备,PVC/EVA/CPE/TPO设备,土工膜设”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振兴机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振兴防水设备在行业专用设备中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！