

意大利利雅路燃气燃烧器 燃气设备

产品名称	意大利利雅路燃气燃烧器 燃气设备
公司名称	烟台斯大锅炉有限公司
价格	27200.00/台
规格参数	型号:RS130TC 用途类别:燃烧器 技术参数型号:rs70
公司地址	山东省烟台市经济技术开发区泰山路110-2号
联系电话	18363815395 05356958486

产品详情

型号 RS130TC 用途类别 燃烧器

技术参数

型号		rs70	rs100	rs130			
类型		828ti	829ti	830t1			
输出功率 (1)	最大	kw	465-814	698-1163	930-1512		
		mcal/h	400-700	600-1000	800-1300		
	最小	kw	192	232	372		
		mcal/h	165	200	320		
燃料		天然气: g20 - g21 - g22 - g23 - g25					
净热值		g20	g25	g20	g25	g20	g25
	kwh/nm3	10	8.6	10	8.6	10	8.6
	mcal/nm3	8.6	7.4	8.6	7.4	8.6	7.4
绝对密度	kg/nm3	0.71	0.78	0.71	0.78	0.71	0.78
最大输气流量	nm3/h	81	94	116	135	151	175
最大流量时的压力(2)	mbar	10.3	15.2	9.3	13.7	8.6	12.7
运行方式		- 开关式 (24小时最少停机一次) - 两段火 (大和小火) 和单段火 (开-关)					
标准应用		锅炉: 水, 蒸汽, 导热油					
环境温度		oc 0-40					
燃烧空气温度		oc最大值 60					
电源		v 230 ~ 400带零线 ~ +/-10%					
		hz 50-三相					
电动机	rpm	2800		2800		2800	
	w	1100		1500		2200	

	v	220/240~380/415	220/240~380/415	220/240~380/415
	a	4.8~2.8	5.9~3.4	8.8~5.1
点火变压器	v1-v2	230v~1x8kv		
	i1-i2	1a~20ma		
电功率消耗	wmax	1400	1800	2600
电气保护		ip44		
eec标准		90/396 – 89/336 – 73/23		
噪声级 (3)	dba	75	77	78 . 5
认可	ce	0085ap0944	0085ap0945	0085ap0946

厂直销家

1)参考条件：环境温度20 ，表压1000mbar，海拔100m

2)测试点16)(a)p.2处的压力，燃烧室压力为零，燃气环2)(b)p.7开启，燃烧器输出功率最大。

3)制造商燃烧实验室中所测得的噪音级，燃烧器运行在测试锅炉上，而且处于最大额定输出功率测定的

。