

# 适合家庭和小型办公场所的小型燃油燃气采暖热水锅炉

产品名称	适合家庭和小型办公场所的小型燃油燃气采暖热水锅炉
公司名称	烟台斯大锅炉有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:斯大
公司地址	山东省烟台市经济技术开发区泰山路110-2号
联系电话	18363815395 05356958486

## 产品详情

是否提供加工定制	否	安装方式	快装锅炉
品牌	斯大	型号	CLHS0.013-0.017-85/65Y(Q)
燃烧方式	室燃炉	循环方式	辅助循环锅炉
出口压力	低压	锅炉用途	生活锅炉
适用燃料	柴油、煤油、液化气、天然气	燃料耗量	1.3-1.7公斤/小时
适用范围	家庭、办公，采暖、洗浴热水	结构形式	立式

供应适合家庭和小型办公场所的小型燃油燃气采暖热水锅炉

一、立式热水锅炉概述: 该锅炉有三种型式: 取暖专用、热水专用、取暖及热水兼用型。

锅炉常压使用, 安装时需设置膨胀水箱, 锅炉大气连通口需与膨胀水箱相连。

锅炉材料选用优质碳素钢, 热水专用型的内胆镀锌处理, 兼用型内置铜盘管。

锅炉实现自动控制, 定时控制、温度控制、防冻控制、超温保护、缺水保护。

选用优质燃烧机, 燃烧效率高。炉体设计优化受热面积大, 热效高升温快。

外观造型新颖, 色泽典雅大方, 整体布置紧凑, 占地面积少, 安装方便。

本锅炉属常压热水锅炉, 请根据锅炉规范使用, 严禁承压使用。

此锅炉分为专用型和兼用型, 选择时请根据自身需要确定锅炉的型式

二、立式热水锅炉特性概述: clhs x x - 85/60 - q (y) 系列全自动燃油燃气常压热水锅炉, 采用为立式结构。燃料在炉胆内微正压燃烧, 高温烟气在炉内完成辐射和对流传热过程后排入大气。为供暖、生活用水、生产用热提供无穷的动力。

本系列锅炉分为三种型式, 取暖专用型、热水专用型、取暖和热水兼用型。取暖和热水兼用型锅炉可以

同时满足取暖和热水的需要，热水由内置的铜盘管换热器产出，盘管的换热能力约为锅炉总容量的30%~40%，也就是说，一台30万大卡的热热水锅炉，可以有10万大卡用于热水，可以有20万大卡用于取暖，省去的外置板换等设备，本系列锅炉结构紧凑，安装运输方便。出厂前经过热态调试，不管在开机率还是在运行中都能稳定运行。锅炉配有优质的循环水泵进口燃烧器，全自动程序控制，自动化程度高。可使锅炉达到最佳的燃烧效果。

三、特性描述: clhs型系列常压立式燃油(气)热水锅炉选用进口燃烧器，适用轻油、重油、城市煤气、天然气等气体、液体燃料。

锅炉主体严格按照jb/t7985-95《常压锅炉通用技术条件》极其相关标准生产制作、检验、品质精良。

烟气流程采用二回程布置，(小容量锅炉一回程布置)受热面积大。

烟管内插有扰流子，延长烟气流程，增强烟气扰动。配置优质的进口燃烧机(低nox型燃烧器)，烟气中的有害成分低于国家标准(no<sub>x</sub>排放量低于400mg/m<sup>3</sup>)，属于环保产品。压力雾化，(燃油)燃烧完全，噪音低，安全高效且环保指标均符合国家要求。

锅炉本体与大气接通，配置膨胀水箱，常压下运行，无不安全隐患。可采用先进触摸控制器，数码检测系统，具有定时控制，工作纪录、检漏报警功能，并可增设厂家定时锁。锅炉运行实现全自动控制，对出口水温自动调节，锅炉自动点火程序启动，配有多种报警联锁保护装置，确保锅炉高效、安全、可靠运行。完美的造型设计，明快的外观色泽，优雅时尚，结构紧凑，外形美观，整体快装出厂，运输安装方便。

一、立式热水锅炉概述: 该锅炉有三种型式: 取暖专用、热水专用、取暖及热水兼用型。

锅炉常压使用，安装时需设置膨胀水箱，锅炉大气连通口需与膨胀水箱相连。

锅炉材料选用优质碳素钢，热水专用型的内胆镀锌处理，兼用型内置铜盘管。

锅炉实现自动控制，定时控制、温度控制、防冻控制、超温保护、缺水保护。

选用优质燃烧机，燃烧效率高。炉体设计优化受热面积大，热效高升温快。

外观造型新颖，色泽典雅大方，整体布置紧凑，占地面积少，安装方便。

本锅炉属常压热水锅炉，请根据锅炉规范使用，严禁承压使用。

此锅炉分为专用型和兼用型，选择时请根据自身需要确定锅炉的型式

二、立式热水锅炉特性概述: clhs x x - 85/60 - q (y) 系列全自动燃油燃气常压热水锅炉，采用为立式结构。燃料在炉胆内微正压燃烧，高温烟气在炉内完成辐射和对流传热过程后排入大气。为供暖、生活用水、生产用热提供无穷的动力。

本系列锅炉分为三种型式，取暖专用型、热水专用型、取暖和热水兼用型。取暖和热水兼用型锅炉可以同时满足取暖和热水的需要，热水由内置的铜盘管换热器产出，盘管的换热能力约为锅炉总容量的30%~40%，也就是说，一台30万大卡的热热水锅炉，可以有10万大卡用于热水，可以有20万大卡用于取暖，省去的外置板换等设备，本系列锅炉结构紧凑，安装运输方便。出厂前经过热态调试，不管在开机率还是在运行中都能稳定运行。锅炉配有优质的循环水泵进口燃烧器，全自动程序控制，自动化程度高。可使锅炉达到最佳的燃烧效果。

三、特性描述: clhs型系列常压立式燃油(气)热水锅炉选用进口燃烧器，适用轻油、重油、城市煤气、天然气等气体、液体燃料。

锅炉主体严格按照jb/t7985-95《常压锅炉通用技术条件》极其相关标准生产制作、检验、品质精良。

烟气流程采用二回程布置，(小容量锅炉一回程布置)受热面积大。

烟管内插有扰流子，延长烟气流程，增强烟气扰动。配置优质的进口燃烧机(低nox型燃烧器)，烟气中的有害成分低于国家标准(no<sub>x</sub>排放量低于400mg/m<sup>3</sup>)，属于环保产品。压力雾化，(燃油)燃烧完全，噪音低，安全高效且环保指标均符合国家要求。

锅炉本体与大气接通，配置膨胀水箱，常压下运行，无不安全隐患。可采用先进触摸控制器，数码检测系统，具有定时控制，工作纪录、检漏报警功能，并可增设厂家定时锁。锅炉运行实现全自动控制，对出口水温自动调节，锅炉自动点火程序启动，配有多种报警联锁保护装置，确保锅炉高效、安全、可靠运行。完美的造型设计，明快的外观色泽，优雅时尚，结构紧凑，外形美观，整体快装出厂，运输安装方便。

