

# 斯大全自动电蒸汽锅炉低谷电价节能环保低碳干洗熨烫食品加工

产品名称	斯大全自动电蒸汽锅炉低谷电价节能环保低碳干洗熨烫食品加工
公司名称	烟台斯大锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:斯大, STAR 型号:LDR0.1-0.4-D
公司地址	山东省烟台市经济技术开发区泰山路110-2号
联系电话	18363815395 05356958486

## 产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	斯大, STAR
型号	LDR0.1-0.4-D	循环方式	复合循环
出口压力	高压	锅炉用途	工业锅炉
输入功率	72 ( KW )	应用领域	生产加温, 杀菌, 烘干, 熨烫
结构形式	立式		

<p>一、电蒸汽锅炉的特点1、用电能作为能源,无噪音、100%无污染、无公害,是绿色环保产品2、小型锅炉(30-200kg)炉体电控一体,便于安装和配接;大型锅炉(300kg以上)炉体与电控分体,杜绝电气控制部分受炉体的高温影响,保证电控器件的稳定运行。3、采用先进的技术和生产工艺,热效率达97%。4、采用先进的电脑锅炉控制器,具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。5、使用优质的电器元件,确保产品的使用寿命。二、电蒸汽锅炉的优点1、安全性: 漏电保护:当锅炉发生漏电时,通过漏电断路器及时切断电源,确保人身安全。 缺水保护:当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路,防止加热管发生干烧损坏,同时控制器发出缺水报警指示。 接地保护:当锅炉外壳带电时,通过接地线把漏电流导</p>
--

入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4 $\Omega$ 。蒸汽超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低。过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。电源保护：借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护。

2、方便性：电源引入电控箱后，一键操作，锅炉便进入（或脱离）全自动运行状态。锅炉内水量减少，控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。

3、合理性：为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入（切断）用户根据实际需要确定好加热功率后，只需合上相应漏电断路器（或按下相应的投切开关）即可。加热管的分段循环投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。

4、可靠性：锅炉本体使用氩弧焊打底，手工焊盖面，经过x射线探伤的严格检查。锅炉使用钢材，严格按照制造标准选用。锅炉使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。

型号	单位	ldz0.03		ldz0.05		ldz0.1		ldz0.2		ldz0.3		wdz0.5		wdz1	wdz1	wdz2
														.0	.5	.0
		-0.4	-0.4	-0.4	-0.7	-0.4	-0.7	-0.4	-0.7	-0.7	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	
		-d	-d	-d		-d		-d		-d		-d	-d	-d		
额定蒸发量	kg	30	50	100		200		300		500		1000	1500	2000		
额定压力	mpa	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0		
热效率	%	98														
额定发热量	万kcal	1.8	3	6		12		18		30		60	90	120		
主蒸汽出口	mm	15	15	20		32		40		40		50	65	65		
进水口	mm	15	15	25		25		25		25		40	40	40		
排污口	mm	15	15	15		25		25		25		40	40	40		
安全阀	mm	20	20	40		40		40		40		2x40	2x40	2x40		
外形尺寸	长m	550	550	800	800	800	800	1340	1340	1820	1820	2200	2620	2800		
	宽m	540	780	900	900	1050	1050	1040	1040	1100	1100	2200	2380	2450		
	高m	1250	1450	1580	1580	1750	1750	1760	1760	1940	1940	2500	2350	2380		
每组	kw	12	12	12		18		24		24		24	24	24		

功率																
加热管组数	n	2	3	6	8	9	15	30	45	60						
电压	v	380v 50hz														
总耗电量	kw	24	36	72	144	216	360	720	1080	1440						
运输重量	t	88	130	200	200	200	200	332	350	560	610	1100	2100	3000	3500	3500