

斯大卧式燃油燃气蒸汽锅炉

产品名称	斯大卧式燃油燃气蒸汽锅炉
公司名称	烟台斯大锅炉有限公司
价格	.00/台
规格参数	循环方式:变频补水 安装方式:快装锅炉 品牌:斯大
公司地址	山东省烟台市经济技术开发区泰山路110-2号
联系电话	18363815395 05356958486

产品详情

循环方式	变频补水	安装方式	快装锅炉
品牌	斯大	型号	WNS1.0-1.0-Y(Q) 0.5-20吨
燃料耗量	66公斤柴油或80Nm ³ ;天然气	适用范围	工业生产干燥化工升温杀菌
燃烧方式	室燃炉	出口压力	中压
结构形式	卧式	适用燃料	天然气
锅炉用途	工业锅炉		

炉体设计和制造采用三回程、湿背式、偏心炉膛、非对称性结构。

炉胆可设计为波形，减少热膨胀应力，增加辐射受热面。

应用先进的数字化控制技术，可远程精确监控燃烧过程。

自动化程度，各种保完善。

选配优质进口低nox燃烧机，燃烧充分，属于环保产品。

可选配冷凝换热器和空气预热器，从而提高锅炉效率。

可增设通讯接口实现上位机控制。

锅炉制造规范，严格按国家有关标准制造。

整体快装出厂，外形美观，色泽明快。

一、锅炉本体结构概述（一）三回程结构

		-y(q)		-y(q)		-y(q)		-y(q)		-y(q)		-y(q)			
额定蒸发量	t	0.5		1.0		1.5		2.0		3.0		4.0			
额定压力	mpa	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0	1.25	1.0	1.25	1.0	1.25	1.0	1.25	1.6	
热效率	%	90													
额定发热量	万kcal	30		60		90		120		180		240			
主蒸汽出口	mm	40		50		65		65		80		100			
进水口	mm	40		40		40		40		40		40			
排污口	mm	40		40		50		50		50		65			
安全阀	mm	40		2×40		2×40		2×40		2×40		2×50			
烟囱	mm	250		350		400		450		550		550			
外形尺寸	长mm	2930		3640		4100		4250		5300		5700			
	宽mm	1700		2360		2360		2380		2620		2800			
	高mm	1720		1918		2400		3250		3350		3400			
燃料消耗	天然气	nm ³ /h	39.7		79.3		119.0		158.6		237.9		317.3		
	轻油	kg/h	33		66		99		132		198		264		
	城市煤气	nm ³ /h	85		170		255		340		510		680		
	重油	kg/h	35		70		105		140		210		280		
电压	v	380v 50hz													
总耗电量	mm	1.4		3.3		4.4		4.8		11		12			
运输重量	t	3.2	3.5	4.2	4.5	5.1	5.5	6.1	6.3	7.9	8.5	9.5	10	11	