

防爆地漏多少钱 太原防爆地漏 山西华天成民防工程

产品名称	防爆地漏多少钱 太原防爆地漏 山西华天成民防工程
公司名称	山西华天成机电安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区辽阳路鑫悦小区
联系电话	15340659114

产品详情

山西华天成机电安装有限公司主营：人防通风工程，人防通风设备，人防风机，过滤吸收器，人防门、人防阀门。

排烟系统的风量一般较大，什么是防爆地漏，如使用离心风机，不但须设专门的风机房，而且因体形较大，低矮的地下室甚至有时难以容纳。

一般的轴流风机虽然体形不大，但风压小，且难以满足高层民用建筑防火规范关于排烟风机须在烟气温度为280 的条件下连续工作30min的规定。

这时，比较合适的是一种新型的消防排烟专用轴流风机。这种风机效率高、噪音低、运转平稳。

据研制单位介绍，在所排出的烟气温度为300 的条件下，可连续运行40min以上，完全可满足防火规范的规定。

山西华天成机电安装有限公司主营：人防通风工程，人防通风设备，人防风机，过滤吸收器，人防门、人防阀门。

人防工程

- 1、检查密闭门应该设置在油网除尘器前方。油网网片按网眼大小依次叠放在框格内，放入和拆除的操作都在油网除尘器前面操作，也就确定检查门的设置位置必须在油网除尘器的前面。
- 2、油网除尘器不宜直接安装在悬板活门扩散室的墙壁上。正确的做法是，悬板活门的扩散室应满足最小尺寸的要求，然后再设置油网除尘器室，特别是抗力高、风量大的工程。

山西华天成机电安装有限公司主营：人防通风工程，太原防爆地漏，人防通风设备，防爆地漏原理，人防风机，过滤吸收器，人防阀门。大家如需采购：密闭阀门、插板阀、止回阀、风量调节阀等，请来电咨询！

超压排气活门施工安装要点:

- 1、土建施工时应按图中尺寸将穿墙管位置固定正确，穿墙管要求水平、上下两个螺丝孔心连线与地面垂直，防爆地漏多少钱，并与周围钢筋焊牢。
- 2、安装后应使杠杆成铅垂状态，当阀盖打开到最大位置时，其外侧应均匀靠在限位圈上。
- 3、安装后阀盖应开关灵活，重锤应根据工程设计超压值放在在杠杆圆长孔的相应凹槽上。

防爆地漏多少钱-太原防爆地漏-山西华天成民防工程(查看)由山西华天成机电安装有限公司提供。山西华天成机电安装有限公司(www.gradrf.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华天成——您可信赖的朋友，公司地址：山西省晋中市榆次区辽阳路鑫悦小区，联系人：闫经理。