

超镜面辊 洛阳辊 三量五金老品牌

产品名称	超镜面辊 洛阳辊 三量五金老品牌
公司名称	东莞市三量五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新村社区新宁基村
联系电话	13316608833 13316608833

产品详情

输送机辊筒

输送机辊筒主要用于生产线，匹布，印染，矿山机械，工业传动，流水生产线等输送设备上的传动配件。

1、结构原理

主要由芯轴、滚动轴承总成、套筒、端套、支座及调节轮等组成。

轴上相隔一定间距装有轴承，在轴承上套筒。

2、特点

线速度高、跳动量小、无噪声

旋转扭矩小、可承受较大拉力

安全耐用、安装调试简便

对基材出现中间紧两边松或中间松两边紧现象有独特的展平功能。

带你了解网纹辊的容积

由发动机产生的电子振荡被声音变频器变成机械振动，然后传导到清洗液中。这样会在清洗液中产生气穴气泡。这时，蒸汽泡形成并向内爆裂，更易与任意小颗粒接触，被清洁对象表面的不规则特点也与颗粒有十分相同的效果。

此清单如只按LPI分类，只能知道网纹辊的线数，并不能知道其网穴的容积(BCM)，选用时不能提供必要的参数。例如同样是800LPI的网纹辊，有的可能是1.0BCM，而另一些则可能是1.8或更大的BCM，其印刷的传墨量就大不相同，所以库存网纹辊的清单除记明网纹辊的LPI外，同时还必须分别记明其BCM参数。

压花辊制作注意事项

1. 下料：辊体用无缝钢管，轴用45圆钢，端板用Q235钢板，按图纸尺寸留出8mm加工余量切料。
2. 车削加工：车削加工辊体、端板和轴等件的配合部位结合面，按H9/f9配合精度加工。
3. 焊接组合辊体内加强筋、两端轴等零件，注意校正两端轴与内套管的同轴度，只焊轴上的内端板。
4. 把组合焊接完整的内套装入辊体内，组合焊接内端板与辊体的配合交界处。