

双层地埋罐 罐 鲁强能源

产品名称	双层地埋罐 罐 鲁强能源
公司名称	鲁强能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇
联系电话	17853872966

产品详情

钢制储罐是储存各种液体（或气体）原料及成品的专用设备，对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产，特别是国家战略物资储备均离不开各种容量和类型的防腐储罐等储罐。

储油罐和储罐区储油多，危险性大，容易发生火灾和事故，必须按照有关规定，罐，建立防火、防爆制度，地埋罐，经常进行防火巡查，严格进行消防安全管理，确保消防安全。

储罐区排水系统应设水封井；排水管在防火堤外应设置阀门；油罐放水时，应有专人监护，及时清除水封井内的残油。

储罐区内不应装设非防爆电气设备和高压架空线路。

储罐区应当按规定设置防火堤，防火堤应保持完好。

储油罐顶部应无油污，无积水。储油罐进出油管线、阀门应采取保温措施。

储油罐顶的透光孔、检尺孔盖、垫片应保持完好，孔盖应盖严密。量油口应装有不打火花的金属垫片。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁强能源装备有限公司

双层油罐的高安全、高环保性能也间接降低了用户的使用成本，使用该产品后能够不需要建造地下储油室，双层地埋罐，油罐可以直接埋于地下使用。一般普通单层钢制油罐每年都需要进行维修和检测，增加了维护时间和成本，而双层油罐对内部钢壳根本不需检测，柴油罐，仅3年1次对玻璃纤维制外壳进行

表面检测，而且即使有异常现象，也可以用同种材料进行小面积修补，省时省力。所以该产品大大降低了客户的使用综合成本。钢制强化玻璃纤维制双层结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间采用专利加工方法 - 树脂薄膜被覆工法使内外层之间产生0.1mm的空隙，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境环保。同时该油罐配备了日本产高级泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生蜂鸣警报，保证用户在及时时间停止使用并及时修补。从根本上切断了危险物流出外界后产生各种事故的可能性。双层地埋罐-罐-鲁强能源由鲁强能源装备有限公司提供。鲁强能源装备有限公司（www.lqnygs.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sdlqrq.com）还是从事撬装加油站，撬装式加油装置，防爆撬装加油站的厂家，欢迎来电咨询。