

罐 鲁强能源

产品名称	罐 鲁强能源
公司名称	鲁强能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇
联系电话	17853872966

产品详情

随着经济实力的增强，现在很多家庭都有了轿车，与此同时，罐，燃油挥发对空气的污染以及地埋式油罐的腐蚀性有很大的影响，地埋油罐腐蚀发生走漏对地下水及水土壤的污染也日益严重。

在环境污染的搭档，加油站的传统地埋式右拐还存在许多安全隐患，一些加油站的油罐等设备不符合规范，质量低下，柴油罐，走漏乃至喷溅情况严重，形成加油站漏油等污染事端频发。因此，双层油罐应运而生。

双层油罐突破了传统的单层钢制油罐技能，选用钢制强化玻璃纤维准则双层结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间选用共同加工办法，使内外层之间发生较小的空地，玻璃纤维外壳可以充沛维护内部钢壳不会遭到外界的腐蚀，双层结构大大提高了商品的耐用性以及使用寿命更延伸。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁强能源装备有限公司

泄漏物造成的危害

1、易燃、易爆化学物料泄漏可能引起燃烧、意外事故，罐，对人民生命财产、国家经济和社会稳定造成严重危害 易燃、易爆化学物料，通常有易燃、可燃气体；易燃可燃液体；通湿能产生可燃气体的物料。这些化学物料发生泄漏都会因为易燃易爆气体与空气混合，达到一定浓度通火源而发生燃烧。

- 2、具有腐蚀性、毒害性的物料泄漏，容易造成严重的毒害事故。
- 3、化学物料泄漏导致环境污染，破坏生态环境。

本公司专业生产双层油罐，作为专业的双层油罐厂家，今天跟大家来共同学习一下有关双层油罐发生火灾应该怎么补救。

- (1) 关闭罐区通向外侧的下水道、阀门井的阀门。
- (2) 罐顶敞口处着火，必须立即启动泡沫灭火系统向罐内注入覆盖厚度在200mm以上泡沫灭火剂。金属油罐还应启动冷却水系统对油罐外壁强迫冷却。
- (3) 用多支直流消防水枪从各个方向（适当避开逆风方向）集中对准敞口处喷射，封住罐顶火焰，使油气隔绝，缺氧窒息。
- (4) 油罐爆炸、顶盖掀掉发生大火按上述执行。若固定泡沫灭火装置喷管已破坏，应设法安装临时喷管，然后向罐内注入泡沫灭火剂进行扑救。若以上方法无法奏效，则必须集中一定数量的泡沫、干粉或1211消防车，从油罐周围同时喷向火焰中心进行扑救。
- (5) 油罐发生事故后，如有油外溢在防火堤内燃烧，应先扑救防火堤内的油火，双层油罐，同时采用冷却水冷却油罐外壁。
- (6) 为防止着火油罐波及周围油罐，在燃烧的油罐与相邻油罐间用多支直流消防水枪喷洒形成一道水幕，隔绝火焰和浓烟。同时将相邻油罐的呼吸阀、透气孔用湿石棉布遮盖，防止火星进入罐内。
- (7) 在有条件的情况下，应将失火油罐的油转移到安全油罐内，但必须注意着火油罐油位不应低于输出管道高度。
- (8) 火势灭后，继续用泡沫或消防水喷洒，防止复燃。

罐-鲁强能源由鲁强能源装备有限公司提供。鲁强能源装备有限公司（www.lqnygs.com）在压力容器这一领域倾注了无限的热忱和热情，鲁强能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。同时本公司（www.sdlqrq.com）还是从事橇装加油站，橇装式加油装置，防爆橇装加油站的厂家，欢迎来电咨询。