

小型柴油水泵 河南惊鸿环保机械制造 柴油水泵

产品名称	小型柴油水泵 河南惊鸿环保机械制造 柴油水泵
公司名称	河南惊鸿环保机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦田路交叉口北200米路东濮东产业区
联系电话	15393716888 15393716888

产品详情

(1)检查大型柴油水泵、动力机的底脚螺栓、联轴器螺钉等，如有松动、脱落，应予拧紧。

(2)盘车检查，慢慢转动联轴器或皮带轮，查看水泵转动部分是否灵活，并观察柴油水泵内有无落入异物。

(3)检查轴承中的润滑油是否清洁和适量，用机油润滑的轴承，要注意油位是否适当，轴承采用水冷方式的，应保持冷却水管的通畅。

(4)检查水泵填料松紧是否适宜、引入填料函的水封管路有无堵塞。

(5)大型柴油水泵开机运行前，泵内和吸水管都要充满水。对小型水泵多采用人工灌水、手压泵充水，对中、大型水泵可采用真空泵抽气充水，或水泵采取淹没式安装的则打开进水阀门自行充水。

(6)如果是初次启用或重新安装的水泵，应检查其旋转方向是否正确。

以滚动轴承支承的水泵轴磨损后，水泵轴与滚动轴承配合松动，使轴承不起作用，小型柴油水泵，导致水泵轴过度磨损。当磨损超过极限值时，一般采用镀铬办法恢复其配合。如果轴承径向摆动超限较大，就应及时更换新轴承。更换自制的水泵轴时，要按要求对轴进行热处理，并保证配合表面的光洁度。壳体裂纹，可在其延伸线上距离两端5 mm处钻一直径2.5

mm的止裂孔，沿裂纹开坡口，用铸铁焊条采用氧—yi炔冷焊或手工电弧冷焊，焊后缓冷。

通过改变泵的特性曲线或管道的特性曲线，可以使离心泵的流量调节在新的工作点运行，以满足生产要求。1更改泵的特性曲线：a，改变泵的转速；b，改变叶轮的几何参数，如叶轮切割方法，即通过更换不同直径的叶轮调节流量，适合降低较低范围内的流量，流量变化为很长时间。

，柴油水泵，或液体粘度变化的地方；c，风冷柴油水泵，改变叶轮数量，柴油水泵价格，叶轮可拆卸；

d，改变运行的泵的数量。2改变管道特性曲线：1节流方式，即改变阀门开度以调节流量；

2旁通阀调节方法或旁路调节方法；3罐液位变化自动调节方法，但限于小范围变化。

小型柴油水泵-河南惊鸿环保机械制造-柴油水泵由河南惊鸿环保机械制造有限公司提供。河南惊鸿环保机械制造有限公司（www.zhjtjh.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。惊鸿环保——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市新东路与锦田路交叉口北200米路东濮东产业区，联系人：张总。