

ISWH125 160机械密封厂 约翰克兰密封件 衢州机械密封

产品名称	ISWH125 160机械密封厂 约翰克兰密封件 衢州机械密封
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

产品详情

机械密封对机器精度的要求：(以真空泵的机械密封为例)

- (1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06mm。
- (2)转子轴向窜动不超过0.3mm。
- (3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06mm。

密封件的确认：

- (1)确认所安装的密封是否与要求的型号一致。
- (2)安装前要仔细地与总装图对照，零件数量是否齐全。
- (3)采用并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

密封环是动环和静环的总称(下同)，是构成机械密封的元件。密封环在很大程度上决定了机械密封的使用性能和寿命，因此，对它提出了一些要求。

有足够的强度

和刚度在工作条件下(如压力、温度和滑动速度等)不损坏，变形应尽量的小，工作条件波动时仍能保持密封性。尤其是密封端面要有足够的强度以及一定的耐腐蚀能力，衢州机械密封，以保证产品有满意的使用寿命。

有良好的耐热冲击能力

为此，要求材料有较高的导热系数和较小的线膨胀系数，承受热冲击时不至于开裂。

较小的摩擦系数密封环匹配应有较小的摩擦系数。

型不正确导致机械密封容易损坏

走较高温度的物料还选择用单机械密封，正常情况下，使用单机械密封时候，物料的温度不超过80度，因为如果物料温度过高，而机械密封得不到有效的冷却，机械密封的寿命将大大缩短。另外，泵所走的物料和机械密封材质的选择是否匹配，如果不匹配，ISWH125-160机械密封供应，机械密封也很容易出问题，所以在选择泵的时候，要跟销售人员说明清楚，走的是什么物料，什么温度，工况如何，这样使销售人员能正确的选择与物料及工况相互匹配的机械密封。？

以上为泵机械密封容易损坏的几个常见原因，因此选泵的时候需要说明清楚走的是什么物料，ISWH125-160机械密封厂家，什么温度，工况如何，同时使用的时候，严禁泵空转、干磨、带料高速反转！我们的经验是空转干磨的时间不能超过25秒，超过25秒，机械密封就已经损坏。

ISWH125-160机械密封厂-约翰克兰密封件-衢州机械密封由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰克兰密封件（常州）有限公司（www.czjohncrane.com）位于常州市天宁区黑牡丹科技园4幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前约翰克兰密封件在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。约翰克兰密封件取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。约翰克兰密封件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。